

INDOOR

Contacts magnétiques

TX310		433MHz 868MHz DUAL BAND	ID1 REED OR CONTACT	ID2 CONTACT	CLASS II GENERAL INDOOR
	Contact magnétique radio pour la protection des ouvertures, portes et fenêtres - Bandes de fréquence 433/868MHz - Protocole ASYNC@WL - 2 unités de détection indépendantes (double ID): double contact reed interne et/ou entrée pour dispositif externe (ID1), entrée pour dispositif externe (ID2) - Dispositif externe: contact magnétique, contact à corde ou détecteur de vibrations - Les unités de détection peuvent être associés à 1 zone avec logique de détection OR ou à 2 zones - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement et supervision - Batterie au lithium incluse - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ABS - Design Pininfarina				
	TX310	No.art. F102TX310 (blanc)			
	TX310/M	No.art. F102TX310/M (marron)			

TX310 - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	TX310
	Zones occupées	ID1 et ID2
Caractéristiques de détection ID1 Reed/contact	Reed	Peut être exclu
	Entrée pour dispositif externe	Contact magnétique
	Filtre d'entrée	Programmable
Caractéristiques de détection ID2 Contact	Entrée pour dispositif externe	Contact magnétique Compteur d'impulsion Détecteur de vibration
	Filtre d'entrée	Programmable
Caractéristiques radio	Protocole de communication	ASYNC@WL
	Émetteur	UHF
	Bandes de fréquence	433/868MHz
	Modulation	OOK

Mode de fonctionnement	1 Zone ID1 ou ID2	Logique OR
	2 Zones ID1 et ID2	Indépendantes
Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
	Supervision	✓
Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	SOCL2 - 3,6V
	Autonomie batterie	> 4 ans
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP3x-IPK02
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	114,5 x 38,5 x 30mm
	Poids	100g

TX310 - Accessoires

	BATTERY TESTER
	Testeur radio pour charge de la batterie des TX310 et TX500 BWL
	No.art. F102BATTERYTEST