

Infrarouges passifs pour intérieur

IR500 BWL



Détecteur passifs bidirectionnel à infrarouge pour intérieur - Double fréquence 433MHz/868Mhz - Protocole de communication SYNC@BWL - Disponible avec 4 modèles différents de lentilles: volumétrique, couloir, rideau et volumétrique animaux plus portées de 14m à 22m - Batterie au lithium (incluse) - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Dimensions (L x H x P) 68 x 118 x 51mm - Couleur blanc

IR500 BWL/V

No.art. F102IR500BWL/V Volumétrique - 14m

IR500 BWL/C

No.art. F102IR500BWL/C Couloir - 22m

IR500 BWL/T

No.art. F102IR500BWL/T Rideau - 22m

IR500 BWL/PET

No.art. F102IR500BWL/PE Animaux - 17m

IR500 BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales IR500 BWL/V	Éléments à infrarouge	1 double élément
	Faisceaux à infrarouge	22
	Niveaux (faisceaux à infrarouge)	4
	Couverture	100°
	Comptage d'impulsion	Programmable (4 niveaux)
Caractéristiques RF	Protocole	SYNC@BWL
	Chiffrement	✓
	Bande de fréquence	433MHz/868MHz (divisé en 16 canaux - réglage automatique)
	Modulation RF et puissance d'émission	Programmable
	Sensibilité	Haute
Fonctions	Autotest	Automatique
	Compensation de la température	Automatique

Signalisations	Alarme	✓
	Sabotage	✓
	Batterie basse	✓
	Panne	✓
Auto-surveillance	Anti-ouverture	Micro-switch
Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	2,4V...3,7V DC
	Consommation au repos	11µA @ 3,6V DC
	Consommation en signalisation	30mA @ 3,6V DC
	Batterie	3V/2,6Ah Li (ou supérieure)
	Autonomie batterie	>4 ans
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	68 x 118 x 51mm
	Poids	110g

IR500 BWL - Accessoires

**SNODO 2000**

Rotule auto-protégée pour le montage des détecteurs des séries TWINTEC, INFROTEK, TWINBAND WL et IR500 BWL - Orientation 90° horiz. et 30° vert. (vendus en paquets de 10 pcs)

No.art. F102SNOD02000