

# SIREL 2000

Sirène intérieur



Technologie et design sont les principales caractéristiques des systèmes TECNOALARM.

C'est pour cela que chaque composant est pensé suivant un concept de fiabilité, de fonctionnalité et d'esthétique. Les sirènes intérieures SIREL 2000, grâce à l'exclusivité du design PININFARINA, satisfont aux plus grandes exigences d'harmonie, à une parfaite puissance acoustique, à une fonctionnalité et une adaptation de signalisation.

**Tecnoalarm**

design by *pininfarina*

# SIREL 2000



SIREL 2000  
SIREL 2000A

SIREL 2000L

SIREL 2000F

La SIREL 2000 sait se différencier des autres sirènes intérieures, pas seulement par une parfaite fonctionnalité, mais aussi par son intégration dans chaque ambiance comme un objet de décoration. Les versions avec lampe clignotante ou flash sont adaptées pour le cas d'une signalisation visuelle (sortie de secours, etc.).

La sirène intérieure SIREL 2000 avec dispositif piezo est disponible en 4 versions :

**SIREL 2000:** Entrée de signalisation de pré-alarme.

**SIREL 2000A:** Sirène auto-alimentée.

**SIREL 2000L:** Avec led clignotante de signalisation.

**SIREL 2000F:** Avec système de signalisation par flash.

|                    | Consommation maximum                                 | Préalarme | Consommation en préalarme | Lampe de signalisation LED | Signalisation Flash | Lampe Blanche | Lampe Rouge | Auto alimentée avec batterie 9V |
|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|-------------|---------------------------------|
| <b>SIREL 2000</b>  | 140mA                                                | OUI       | 7,3mA                     | NON                        | NON                 | NON           | NON         | NON                             |
| <b>SIREL 2000A</b> | 140mA                                                | NON       | /                         | NON                        | NON                 | NON           | NON         | OUI                             |
| <b>SIREL 2000L</b> | 160mA                                                | NON       | /                         | OUI                        | NON                 | NON           | OUI         | NON                             |
| <b>SIREL 2000F</b> | Flash: 80mA<br>Sirène: 140mA<br>Flash+Sirène: 220 mA | NON       | /                         | NON                        | OUI                 | OUI           | NON         | NON                             |

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Coffret</b>                            | en matériaux synthétique                            |
| <b>Indice de protection</b>               | IP34                                                |
| <b>Protection mécanique</b>               | Par autoprotection à l'arrachement et à l'ouverture |
| <b>Alimentation</b>                       | 12V DC                                              |
| <b>Tension nominale</b>                   | 13,8V DC                                            |
| <b>Plage de tension de fonctionnement</b> | 10,5V DC – 14,5V DC                                 |
| <b>Température de fonctionnement</b>      | +5°C ...+40°C                                       |
| <b>Puissance acoustique</b>               | 90db à 3m                                           |
| <b>Fréquence de base</b>                  | 3500Hz                                              |
| <b>Poids</b>                              | 190g                                                |
| <b>Dimension (H x L x P)</b>              | 315 x 211 x 95                                      |
| <b>Immunité aux perturbations radio</b>   | EN 50130-4                                          |

## Tecnoalarm

Strada del Cascinotto 139/54 - 10156 Turin (Italy) • Tel. +390112235410  
Fax +390112735590 • e-mail: [tecnoalarm@tecnoalarm.com](mailto:tecnoalarm@tecnoalarm.com)

**Tecnoalarm** FRANCE

8, Rue Georges Méliès - 69680 CHASSIEU • Tel. +33478406525  
Fax +33478406746 • e-mail: [tecnoalarm.france@wanadoo.fr](mailto:tecnoalarm.france@wanadoo.fr)

Nous Vous reservons le droit d'y apporter sans preavis les modifications que nous jugeons necessaires.