

Sirènes bus pour extérieur

SAEL 2010 BUS



Sirène magnétodynamique auto-alimentée - Pression sonore 103dB(A) @ 1m - Clignotant à LED - Nombreuses possibilités de programmation pour diversifier la signalisation optique et/ou acoustique selon l'événement - Libre association des programmes - Signalisation de l'état du système et MES/MHS du système - Fonction d'auto-test et signalisation de panne pour: alimentation, batterie, clignotant ou cloche - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement et anti-mousse - Classe environnementale IIIA (intérieur et extérieur abrité) - Design Pininfarina - Certification EN 50131-4 Niveau de sécurité 3

No.art. F105S2010BUSBI - Boîtier: base en ABS, couvercle en ASA (blanc)

No.art. F105S2010BUSGR - Boîtier: base en ABS, couvercle en ASA (gris métallisé)

No.art. F105S2010BUSAL - Boîtier: base en ABS, couvercle en aluminium (vernis)

No.art. F105S2010BUSCR - Boîtier: base en ABS, couvercle en aluminium (chromé)

SAEL 2010 BUS - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	SAEL 2010 BUS
	Raccordement	Siren Bus
Caractéristiques optiques-acoustiques	Pression acoustique	103dB(A) @ 1m
	Fréquence	1400Hz...3600Hz
	Clignotant	LED
Fonctions programmables	Association programmes	Programmable
	Mode de fonctionnement	Intérieur/extérieur
	Réglage du volume	4 niveaux
	Type de sonnerie	3 modalités
	Signalisations gérées	Alarme Alarme technique Pré-alarme MES/MHS État système Chime
Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
	Anti-mousse	✓

Fonctions	Autotest	Automatique
Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	10,5V...14,5V DC
	Consommation au repos	12mA @ 13V DC
	Consommation max.	1,8A @ 13V DC
	Consommation en état signalisation	70mA @ 13V DC
	Batterie	12V/2Ah
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	IIIA
	Indice de protection	IP44-IPK08
	Boîtier	ASA ou Aluminium
	Dimensions (L x H x P)	211 x 315 x 98mm
	Poids	ASA 2kg - Al 2,7kg
Conformité	Normes	EN 50131-4
	Niveau de sécurité	3
	Organisme de certification	IMQ