

INDOOR

Sirènes bus pour intérieur

SIRTEC BUS								
	Sirène magnétodynamique auto-alimentée - Pression sonore 117dB(A) @ 1m - Nombreuses possibilités de programmation pour diversifier la signalisation en fonction de l'événement - Libre association des programmes - Signalisation de MES/MHS du système - Fonction d'autotest et signalisation de panne pour: alimentation, batterie ou cloche - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Certification EN 50131-4 - Niveau de sécurité 3							
	No.art. F105SIRTECBUS (blanc)							
	No.art. F105SIRTECBUSGR (gris métallisé)							

SIRTEC BUS - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	SIRTEC BUS
	Raccordement	Siren Bus
Caractéristiques acoustiques	Pression acoustique	117dB(A) @ 1m
	Fréquence	2400Hz...3500Hz
Fonctions programmables	Association programmes	Programmable
	Mode de fonctionnement	Intérieur/extérieur
	Réglage du volume	4 niveaux
	Type de sonnerie	3 modalités
	Signalisations gérées	Alarme Alarme technique Pré-alarme ON/OFF Chime
Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Fonctions	Autotest	Automatique

Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	10,5V...14,5V DC
	Consommation au repos	8mA @13V DC
	Consommation max.	1,8A @ 13V DC
	Batterie	12V/2Ah
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP41-IPK07
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	290 x 95 x 70mm
	Poids	780g
Conformité	Normes	EN 50131-4
	Niveau de sécurité	3
	Organisme de certification	IMQ