

SIRTEC							
	Sirène magnétodynamique auto-alimentée - Pression sonore 117dB(A) @ 1m - Fréquence 2400-3500Hz -Type et temps de sonnerie programmable - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Certification EN 50131-4 - Niveau de sécurité 2						
	No.art. F105SIRTEC (blanc)						
	No.art. F105SIRTECGR (gris métallisé)						

SIRTEC - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	SIRTEC
Caractéristiques acoustiques	Pression sonore	117dB(A) @ 1m
	Fréquence	2400Hz...3500Hz
Fonctions programmables	Type de sonnerie	2 niveaux
	Contrôle alimentation	✓
Entrées	Contrôle sirène	✓
Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
Caratteristiche elettrica	Tension d'alimentation	10,5V...14,5V DC
	Consommation au repos	8mA @13V DC
	Consommation max.	1,8A @ 13V DC
	Batterie	2Ah/12V

Caratteristiche fisiche	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP41-IPK07
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	290 x 95 x 70mm
	Poids	760g
Conformité	Norme	EN 50131-4
	Niveau de sécurité	2
	Organisme de certification	IMQ