

TWINTEC MASK



Détecteur double technologie - Protection volumétrique: 29 faisceaux infrarouges, 4 niveaux, angle d'ouverture 108°, portée max. 18m - Logique de détection programmable - Fonction RDV® - Autotest et compensation automatique de température - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement et contrôle brouillage - En cas de tentative de brouillage, le détecteur adopte automatiquement la logique WALK - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Blanc - Certification EN 50131-2-4

No.art. F102TWINM18/V - Fréquence HF 10,525GHz

No.art. F102TWM18/V-99 - Fréquence HF 9,9GHz

No.art. F102TWM18/V-93 - Fréquence HF 9,35GHz

TWINTEC MASK - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	TWINTEC MASK
Caractéristiques de détection	Détecteur à infrarouge	Double élément
	Zones sensibles	29
	Niveaux (faisceaux IR)	4
	Compensation thermique	Automatique
	Fréquence HF	10,525GHz*
	Programmations HF	Sensibilité
	Couverture	108°, portée 18m
	Logiques de détection	Modalités: OR - AND AND + WALK
Entrées	Inhibition de la détection	Standby
	Synchronisation	Sync
Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
	Contrôle brouillage	Programmable

Fonctions	RDV®	Programmable
	Autotest	Automatique
Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	9V DC...15V DC
	Consommation au repos	27mA @ 12V DC
	Consommation max.	30mA @ 12V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP4x-IPK04
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	68 x 118 x 51mm
	Poids	160g
Conformité	Normes	EN 50131-2-4
	Niveau de sécurité	3
	Organisme de certification	IMQ

*Disponible aussi avec les fréquences 9,9GHz et 9,35GHz

TWINTEC - TWINTEC MASK - Accessoires

	SNODO 2000
	Rotule avec orientation H ±45°, V -15° - Montage en surface - Protection d'auto-surveillance: anti-ouverture/anti-arrachement - Approuvée pour détecteurs certifiés
No.art. F102SNODO2000	