


Détecteurs d'eau

	RPL118 Détecteur d'eau pour monitorer les inondations dans les fossés, et les cavités - Raccordement par fil (câble pré-câblé 1m) - Sorties de relais à contact de 1A 30V DC - Montage en surface - Tension d'alimentation 10V...30V DC - IP68 - ABS - Noir - Dimensions (L x H x P) 91 x 72 x 39mm No.art. F106RPL118		1450 Détecteur d'eau - Raccordement par borne - Montage en surface - Sensibilité programmable - Source d'alimentation de 12 ou 24V - Sortie de relais avec contact en échange libre - Raccordement de max.10 sondes - Tension d'alimentation 12V ou 24V DC - IP40 - ABS - Blanc - Dimensions (L x H x P) 64 x 96 x 25mm - (vendu en paquets de 2 pcs) No.art. F1061450
			1450S Sonde supplémentaire pour 1450 (vendu en paquets de 2 pcs) No.art. F1061450S

Détecteurs agression

	484I  Bouton anti-panique avec dispositif d'auto-retenu - Arrêt de l'alarme et remise à zéro par clé - Indicateur d'état: rouge/vert - Sorties d'agression et d'auto-surveillance NC - Protection auto-surveillance: anti-ouverture - Classe environnementale II - IP32 - ABS avec revêtement en aluminium - Gris/blanc - Dimensions (L x H x P) 52 x 72 x 28mm - No.art. F106484I		484ME  Bouton anti-panique - Remise à zéro de la mémoire d'alarme par la centrale - LED de mémoire - Tension d'alimentation 12V - Sorties d'agression et d'auto-surveillance NC - Protection auto-surveillance: anti-ouverture - Classe environnementale II - IP32 - ABS avec revêtement en aluminium - Gris/blanc - Dimensions (L x H x P) 52 x 72 x 28mm - No.art. F106484ME
	476  Bouton anti-panique avec couvercle de protection plombable - Déclenchement par rupture membrane - Remise à zéro par remplacement de la membrane - Sorties d'agression et d'auto-surveillance: micro-switch avec contact en échange - Protection auto-surveillance: anti-ouverture - Classe environnementale II - IP32 - ABS avec revêtement en aluminium - Blanc - Dimensions (L x H x P) 85 x 85 x 48mm - No.art. F106476		485ME Pédale antivol en métal - Remise à zéro de la mémoire d'alarme par la centrale - LED de mémoire - Tension d'alimentation 12V - Protection anti-ouverture - Sorties d'agression et d'auto-surveillance NC - Protection auto-surveillance: anti-ouverture - Classe environnementale II - IP40 - Acier laminé gris/blanc - Dimensions (L x H x P) 400 x 130 x 80mm - No.art. F106485ME