

Infrarouges actifs pour extérieur

DUALBEAM WL	       
	Barrière radio à infrarouge actif - Bandes de fréquences 433MHz/868MHz - Protocole ASYNC@WL - 2 faisceaux à infrarouge - Portée max. 80m - Batteries au lithium incluses - Montage au mur ou sur poteau avec supports en option - Boîtier en PC Makrolon - IP45 - Classe environnementale III (intérieur et extérieur abrité) - Noir
No.art. F102DUALBEAMWL (disponible jusqu'à épuisement des stocks)	

DUALBEAM WL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	DUALBEAM WL
Caractéristiques de détection	Couverture	Portée 80m
	Faisceaux à infrarouge	2
	Puissance faisceaux	4 niveaux
	Temps d'intervention	Programmable
	Disqualification	Programmable
	Synchronisme	Digital automatique
	Orientation	180° (± 90°) horiz. 20° (± 10°) vert.
Caractéristiques radio	Protocole de communication	ASYNC@WL
	Émetteur	UHF
	Bandes de fréquence	433/868MHz
	Modulation	OOK

Auto-surveillance	Anti-ouverture	Micro-switch
	Supervision	✓
Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	3,6V-13Ah
	Autonomie batterie	> 3 ans
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	III
	Indice de protection	IP45
	Boîtier	PC Makrolon
	Dimensions (L x H x P)	102 x 436 x 106mm
	Poids	3,6Kg

DUALBEAM WL - Accessoires

	POTEAU Poteau de support galvanisé pour DUALBEAM WL et QUADBEAM Dimensions (Ø x H) 50 x 1500mm No.art. F102PALOBEAM
	KIT MONTAGE Kit pour le montage du poteau pour DUALBEAM WL et QUADBEAM (kit pour un émetteur et une paire de récepteur) No.art. F102KITPALOBEAM
	MONITOR 868 Récepteur radio pour l'alignement optique des DUALBEAM WL, QUADBEAM, BEAMTOWER et EXPLORER BUS No.art. F102MONITOR868
	DIAPHRAGMES Diaphragmes pour DUALBEAM WL, QUADBEAM et BEAMTOWER (vendu en paquets de 10 pcs) No.art. F102KITATTENUA
	KIT ALIGNEMENT Valise kit d'alignement avec viseur optique et diaphragmes pour DUALBEAM WL, QUADBEAM et BEAMTOWER No.art. F102KITMIRINO