

DUALRED



Détecteur pour la protection des ouvertures, portes et fenêtres -
2 unités de détection: un double infrarouge passif plus un contact interne et/ou entrée pour dispositif externe -
Protection volumétrique: 10 faisceaux infrarouges, 2 niveaux, angle d'ouverture 76° sur l'axe horizontale, 3° sur celui verticale, portée max. 2,5m -
Logique de détection AND/OR programmable -
Autotest et compensation automatique de température -
Dispositif externe: contact magnétique, à corde ou détecteur de vibrations -
Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement -
Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ASA - Design élégant et compact

No.art. F102DUALRED (blanc)

No.art. F102DUALREDM (marron)

DUALRED - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	DUALRED
Caractéristiques de détection IR	Détecteur à infrarouge	2 double éléments
	Zones sensibles	10
	Niveaux (faisceaux IR)	2
	Couverture	76°, portée 2,5m
	Logiques de détection	AND
	Programmation	Comptage d'impulsions Portée Sensibilité
Caractéristiques de détection Contact	Reed	Peut être exclu
	Entrée	Contact magnétique
Logiques de détection	Infrarouge et contact	Logique AND
	Infrarouge ou contact	Logique OR

Entrées	Inhibition de la détection	Standby
Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
Fonctions	Autotest	Automatique
Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	10V DC...14,5V DC
	Consommation au repos	20mA @ 12V DC
	Consommation max.	25mA @ 12V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP4x-IPK04
	Boîtier	ASA
	Dimensions (L x H x P)	168 x 30 x 46mm
	Poids	132g

Diagrammes de couverture

