

INDOOR

DRED500 BWL		868MHz BAND	ID1 2 IR AND LOGIC	ID2 HALL SENSOR OR CONTACT	COVERAGE 2.5m H76° V3°	SELF TEST	TEMPERATURE COMPENSATION	CLASS II GENERAL INDOOR
	Détecteur radio pour la protection des ouvertures, portes et fenêtres - Bande de fréquence 868MHz - Protocoles ASYNC@WL et SYNC@BWL - 2 unités de détection indépendantes (dual ID): double élément infrarouge (ID1), contact interne et/ou entrée pour dispositif externe (ID2) - Protection volumétrique: 10 faisceaux infrarouges, 2 niveaux, angle d'ouverture 76° sur l'axe horizontale, 3° sur celui vertical, portée max. 2,5m - Les unités de détection peuvent être associés à 1 zone avec logique détection AND/OR ou à 2 zones - Autotest et compensation automatique de la température - Dispositif externe: contact magnétique, à corde ou détecteur de vibrations - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement, supervision - Batterie au lithium incluse - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ASA - Design élégant et compact							
	No.art. F102DRED500BWL (blanc)							
	No.art. F102DRED500BWLM (marron)							

DRED500 BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	DRED500 BWL
	Zones occupées	ID1 et ID2
Caractéristiques de détection ID1 - IR	Détecteur à infrarouge	2 double éléments
	Zones sensibles	10
	Niveaux (faisceaux IR)	2
	Couverture	76°, portée 2,5m
	Logiques de détection	AND
	Programmation	Comptage d'impulsions
	Compensation thermique	Automatique
Caractéristiques de détection ID2 - Contact	Capteur à effet Hall	Peut être exclu
	Entrée pour dispositif externe	Contact magnétique Comptage d'impulsions Détecteur de vibration
	Filtre d'entrée	Programmable
Mode de fonctionnement	1 Zone ID1 ou ID2	Logique OR
	2 Zones ID1 et ID2	Indépendantes
Caractéristiques radio	Protocoles de communication	SYNC@BWL ASYNC@WL
	Récepteur-émetteur	UHF
	Bande de fréquence	868MHz
	Modulation	OOK
Auto-surveillance	Anti-ouverture/arrachement	Micro-switch
	Supervision	✓
Fonctions	Autotest	Automatique
Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	SOCL2 - 3,6V
	Autonomie batterie	> 3 ans
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP4x-IPK04
	Boîtier	ASA
	Dimensions (L x H x P)	168 x 30 x 46mm
	Poids	160g

Diagrammes de couverture

