

Détecteurs

OMNISPACE			
	Détecteur à infrarouge passif pour intérieur - Montage au plafond à une hauteur maximale de 8m - Mémoire d'alarme - Comptage d'impulsion		
No.art. F102OMNISPACE			

OMNISPACE - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques de détection	Faisceaux à infrarouge	40	Caractéristiques électriques	Tension nominale	12V DC
	Couverture	360°		Tension d'alimentation	10V...14V DC
	Couverture (Ø @ 3m de hauteur)	10m		Consommation au repos	13mA @ 12V DC
	Hauteur montage	2,1m...8m		Consommation en alarme	18mA @ 12V DC
Sorties	Alarme	NC - relais électronique	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Auto-surveillance	NC - micro-switch		Indice de protection	IP30-IP02
Entrées	Standby	Entrée standby négative		Boîtier	ABS
				Dimensions (Ø x H)	110 x 50mm
Auto-surveillance	Anti-ouverture	Micro-switch		Poids	154g
				Température de fonctionnement	+5°C...+40°C

IR2000		  
	Détecteur à infrarouge passif pour intérieur - Mémoire d'alarme - Comptage d'impulsion - Disponible avec 3 modèles différents de lentilles: volumétrique, couloir, rideau plus portées de 14m à 22m	
	IR2000/V	No.art. F102IR2000/V Volumétrique - 14m
	IR2000/C	No.art. F102IR2000/C Couloir - 22m
	IR2000/T	No.art. F102IR2000/T Rideau - 22m

IR2000 - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques de détection IR2000/V	Faisceaux à infrarouge	22	Caractéristiques électriques	Tension nominale	12V DC
	Niveaux (faisceaux à infrarouge)	4		Tension d'alimentation	10,5V...14,5V DC
	Couverture	100°		Consommation au repos	5,5mA @ 12V DC
				Consommation en alarme	13mA @ 12V DC
Sorties	Alarme	NC - relais électronique	Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Auto-surveillance	NC - micro-switch		Boîtier	ABS
Entrées	Standby	Entrée standby négative		Dimensions (L x H x P)	62 x 94 x 41mm
				Poids	70g
Auto-surveillance	Anti-ouverture	Micro-switch		Température de fonctionnement	+5°C...+40°C
	Anti-arrachement				

TWINTÉC - INFROTEK - IR2000 - Accessoires

	CLÉ		SNODO 2000
	Outil pour l'ouverture des détecteurs IR2000		Rotule auto-protégée pour le montage des détecteurs des séries TWINTÉC, INFROTEK, TWINBAND WL et IR500 BWL - Orientation 90° horiz. et 30° vert. (vendus en paquets de 10 pcs)
	No.art. F102CHIAVEIR		No.art. F102SNODO2000