

Infrarouge actif pour extérieur

	WINBEAM/AL		Réalisées pour la protection périphérique à l'intérieur et à l'extérieur d'accès d'appartements, maisons et bâtiments en général. Structure particulièrement robuste. Elles se distinguent par leurs caractéristiques supérieures, leur flexibilité opérationnelle et leur facilité d'installation. Design élégant et fonctionnel qui en permet une intégration parfaite dans tout contexte architectural.					
	No. art. F102WINBEAM/A							
	DOORBEAM/AL							
	No. art. F102DOORBEAM/A							
	DECOUPE SUR MESURE		Les barrières peuvent être commandées avec des hauteurs sur mesure. Il est possible de demander des hauteurs allant de 535mm à 2.888mm.					
No. art. F102BARSUMISURA								


WINBEAM/AL - DOORBEAM/AL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Détection	Portée WINBEAM/AL	6m	Alimentation	Tension nominale	12V DC
	Portée DOORBEAM/AL	6m		Tensions d'alimentation	9,5V DC...14,5V DC
	Rayons WINBEAM/AL	4	Consommations	WINBEAM/AL	TX 18mA @ 12V DC RX 13mA @ 12V DC
	Rayons DOORBEAM/AL	8		DOORBEAM/AL	TX 30mA @ 12V DC RX 14mA @ 12V DC
Sorties	Alarme	Contact NC - Relais	Caractéristiques physiques	Température de fonctionnement	-10°C...+40°C
Autoprotection	Coupure câble			Boîtier	Aluminium

WINBEAM/AL - DOORBEAM/AL - Accessoires

	ETRIERS WINBEAM/DOORBEAM
	Étriers pour montage mural, permet de fixer à des endroits intermédiaires le profilé. L'emballage contient 10 étriers.
	No. art. F102MOLLEWINB

Configuration de protection



Protection barrière

