

EV LCD-AL BWL									
		Console radio bidirectionnelle avec afficheur LCD graphique et lecteur RFID intégré - Clavier étendu avec commandes directes - LED de signalisation et dispositif de signalisation acoustique - Interface graphique interactive et intuitive avec icônes contextuelles à l'état du système - Gestion de 6 programmes librement associables - Rétroéclairage programmable doté d'un détecteur de crépuscule - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Protection d'auto-surveillance: anti-ouverture/anti-arrachement, supervision, faux code - Batterie au lithium incluse - Montage en surface Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ASA - Design Pininfarina - Blanc							
		No.art. F102EVLCDALBWL							

EV LCD-AL BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	EV LCD-AL BWL
	Lecteur RFID	Intégré
Interface utilisateur	Afficheur	Grafique
	Infographies	icônes contextuelles à l'état du système
	Buzzer	✓
	Gestion des alertes buzzer	✓
	Programmes gérés	6
	Télécommandes gérées	6
	Gestion chronothermostat	✓
Caractéristiques radio	Protocole de communication	EV@BWL
	Récepteur-émetteur	UHF
	Bande de fréquence	868MHz
	Modulation	FSK
Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
	Supervision	✓
Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	SOCL2 - 3,6V
	Tension nominale source d'alimentation externe	5V DC
	Autonomie batterie	> 2 ans
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP3x-IPK04
	Boîtier	ASA
	Dimensions (L x H x P)	150 x 126 x 31mm
	Poids	400g
Conformité	Normes	EN 50131-1 EN 50131-3 EN 50131-5-3
	Niveau de sécurité	2
	Certification	En attente

EV LCD-AL BWL - Accessoires

	EV KEY		EV AL5V
	Clé à transpondeur de haute sécurité pour les lecteurs RFID de la série Evolution - Code unique non duplicable ni reprogrammable - Boîtier en ABS - Design Pininfarina - Gris		Source d'alimentation à découpage externe pour EV LCD-AL BWL - Sortie stabilisée 0,5A @ 5V DC - Installation à l'intérieur des boîtiers de dérivation ou d'interrupteur - Boîtier en polycarbonate V0 - Noir - Dimensions (L x H x P) 66 x 35 x 26mm
	No.art. F103EVKEY		No.art. F102EVAL5V