

INDOOR

EV IRSPACE BWL							
	Détecteur infrarouge passif radio bidirectionnel Protection volumétrique: 28 faisceaux à infrarouge, 4 cercles, angle d'ouverture 360°, portée max. 5m - Comptage d'impulsions programmable - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Protection d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement, supervision - Batterie au lithium incluse - Montage en surface au plafond - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ASA - Blanc						
	No.art. F102EVIRSPACBWL						

Détecteurs pour intérieur

EV IRSPACE BWL - Caractéristiques techniques et fonctionnelles

Caractéristiques générales	Modèle	EV IRSPACE BWL
Caractéristiques de détection	Détecteur à infrarouge	Double élément
	Faisceaux à infrarouge	28
	Niveaux (faisceaux à infrarouge)	4
	Couverture	H360°, V99°, portée 5m
	Comptage d'impulsions	Programmable
Caractéristiques radio	Protocole de communication	EV@BWL
	Récepteur-émetteur	UHF
	Bande de fréquence	868MHz
	Modulation	FSK
Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
	Supervision	✓

Caractéristiques électriques	Batterie au lithium	SOCL2 - 3,6V
	Autonomie batterie	> 4 ans
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP4x-IK04
	Boîtier	ASA
	Dimensions (Ø x H)	104 x 40mm
	Poids	175g
Conformité	Norme	EN 50131-1 EN 50131-2-2 EN 50131-5-3
	Niveau de sécurité	2
	Certification	En attente

evolution

Diagrammes de couverture

