

Extensions internes

EV MOD BWL



Position de montage

A

B

Récepteur-émetteur UHF multicanal haute sensibilité - Bande de fréquence 868MHz - Modulation numérique - Protocole EV@BWL - Chiffrement AES 128 bits - Technologie RSC® intégrée: programmation et gestion à distance - Raccordement via WL Bus - Montage à l'intérieur du boîtier de la centrale ou en surface à max. 50m de distance - Protections d'auto-surveillance: anti-ouverture/arrachement, sabotage ligne série et anti-jamming - Classe environnementale II (intérieur général) - Boîtier en ABS - Blanc


No.art. F102EVMODBWL

EV MOD BWL - Caractéristiques techniques et fonctions

Caractéristiques générales	Modèle	EV MOD BWL
	Connexion	WL Bus RS485
Caractéristiques radio	Protocole de communication	EV@BWL
	Chiffrement	AES 128 bit
	Récepteur-émetteur	UHF multicanale
	Bande de fréquence	868MHz
	Modulation	FSK
Auto-surveillance	Anti-ouverture et anti-arrachement	Micro-switch
	Sabotage ligne série	✓
	Anti-jamming	✓
	Supervision	✓

Caractéristiques électriques	Tension d'alimentation	10V...14,5V DC
	Consommation max.	170mA @ 13,8V DC
Caractéristiques physiques	Classe environnementale	II
	Indice de protection	IP3x-IPK04
	Boîtier	ABS
	Dimensions (L x H x P)	73 x 137 x 39mm
	Poids	119g
Conformité	Normes	EN 50131-1 EN 50131-3 EN 50131-5-3
	Niveau de sécurité	2
	Organisme de certification	IMQ

EV ESP 4IN



Position de montage

A

B

Carte d'extension avec 4 entrées de zone pour le raccordement de détecteurs conventionnels, RDV® et Zone Bus de Tecnoalarm - Raccordement à la centrale au moyen d'un câble plat - Montage à l'intérieur du boîtier de la centrale

No.art. F127EVESP4IN

EV 4-24 4G - Accessoires

	CARTE SD 4GB
	Carte mémoire micro SD 4GB pour EV 4-24 4G - Stockage de 200 séquences de 6 photos haute résolution pour chaque détecteur de Video Verification N.B. Tecnoalarm ne garantit pas le bon fonctionnement avec d'autres cartes mémoire.
	No.art. F127EVCARD4GB

	RALLONGE ANTENNE
	Rallonge d'antenne GSM multibande pour EV 4-24 4G - Support de montage inclus - Câble de connexion de 3m
	No.art. C126PROLANT3MEV