

Bedieningspanel

4.3" TFT touchscreen met RFID-lezer

ATAE703 - ATAE703G

Tecnoalarm



Met RFID-lezer
Instelbaar volume
Eenvoudig gebruikesinterface
RS485 serial-bus verbinding

4,3" kleuren touchscreen
Verkrijgbaar in wit en antraciet
Beheer met RSC-technologie

security

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on expertise,
supplier of security

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Het zonebeheer- en programmeertoetsenbord is uitgerust met een contactloze RFID-sleutellezer om de codevrije toegang met EV KEY-transpondersleutels te vereenvoudigen. Het toetsenbord is bedraad en maakt gebruik van een RS485 seriële busverbinding. De gebruikersinterface is eenvoudig en intuïtief en bestaat uit een 4,3-inch capacitief TFT-touchscreen, spraaksynthese en een akoestische signaalgenerator met instelbaar volume. Er is een helpfunctie beschikbaar om het apparaat correct te gebruiken met behulp van het gebruikerspictogram. Het toetsenbord kan vrij worden toegewezen aan elk besturingssysteem dat door het systeem wordt beheerd.

Functionaliteit

Beschikbare controle- en zelfbeschermingsfuncties zijn openen, verwijderen, busmanipulatie, sleutelherkenning en/of verkeerde code. Programmering, beheer op afstand en bediening van het EV 430 PROX-toetsenbord is volledig controleerbaar via RSC®-technologie.

specificatie

Algemeen		
Type		
RFID lezer		
Connectie		
Gebruikers interface		
Beeldscherm	TFT 4,3" kleuren	
Resolutie	480 x 272px	
Touchscreen	Capaitief	
Infograhics	Pictogramman contextueel naar systeemstatus	
Spraaksynthese	V	
Luidspreker	V	
Zoemersignaal	V	
Beheerde programma's	6	
Beheer van afstandsbedieningen	6	
Beheer van thermostaten	V	
Antie-tamper beveiliging		
Anti-opening/anti-loskoppeling	Microschakelaar	
Seriële bus sabotage	Elektronisch	
Codefout	Elektronisch	
Elektrische specificaties		
Bedrijfsspanning	10,5...14V DC	
Stand-by verbruik	50mA @ 13.8V DC	
Max. verbruik	130mA @ 13.8V DC	
Fysieke specificaties		
Milieuklasse	II	
Beschermingsklasse	IP4x-IPK04	
Behuizing	ASA	
Afmetingen (L x H x D)	154 x 104,6 x 23mm	
Gewicht	230g	
Conformiteit		
Normen	EN50131-1	EN 50131-3
Veiligheidsklasse	2	
Aangemelde instantie	Hangend	