

Panneau de contrôle

Écran tactile TFT de 4,3" avec lecteur RFID

ATAE703 - ATAE703G



Avec lecteur RFID
Volume réglable
Interface facile à utiliser
Connexion au bus série RS485

Écran tactile couleur de 4,3 pouces
Disponible en blanc et anthracite
Gestion avec la technologie RSC

security

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Le clavier de gestion et de programmation des zones est équipé d'un lecteur de clés RFID sans contact pour faciliter l'accès sans code avec les clés transpondeurs EV KEY. Le clavier est câblé et utilise une connexion de bus série RS485. L'interface utilisateur est simple et intuitive et se compose d'un écran tactile TFT capacitif de 4,3 pouces, d'une synthèse vocale et d'un générateur de signaux acoustiques à volume réglable. Une fonction d'aide est disponible pour utiliser correctement l'appareil à l'aide de l'icône utilisateur. Le clavier peut être librement affecté à tout système d'exploitation géré par le système.

Fonctionnalité

Les fonctions de contrôle et d'autoprotection disponibles sont l'ouverture, la suppression, la manipulation du bus, la reconnaissance de la clé et/ou le code erroné. La programmation, la télégestion et le fonctionnement du clavier EV 430 PROX sont entièrement contrôlables par la technologie RSC®.

specification

Général	
Type	EV 430PROX
Lecteur RFID	Geïntegreerd
Connexion	RS485 serial BUS
Interface utilisateur	
Ecran	TFT 4,3" couleurs
Résolution	480 x 272px
Écran tactile	Capacitivement
Infograhics	Icon man contextuelle à l'état du système
Synthèse vocale	V
Haut-parleur	V
Signal du buzzer	V
Programmes gérés	6
Gestion de la télécommande	6
Gestion des thermostats	V
Protection anti-violation	
Anti-ouverture/anti-déconnexion	Microrupteur
Falsification du bus série	électronique
Erreur de code	électronique
Spécifications électriques	
Tension de fonctionnement	10,5...14V DC
Consommation en mode veille	50mA @ 13.8V DC
Consommation maximale	130mA @ 13.8V DC
Spécifications physiques	
Classe environnementale	II
Classe de protection	IP4x-IP04
Caïson	ASA
Dimension (L x H x P)	154 x 104,6 x 23mm
Poids	230g
Conformité	
Normes	EN50131-1 EN 50131-3
VeiligheidsklasseClasse de sécurité	2
Organisme notifié	Hangend