

ROOK- EN HITTEDETECTOR

VESTA draadloze rook- en hittedetector SD-32 met interconnectie

Artikelnummer **Vesta-468** · Model **SD-32-H-SC-F1-2W** · Merk **VESTA** · Leveranciersreferentie **SD-32-H-SC-F1-2W-868 (CR123*2)**

**KERNPUNTEN**

- Ingebouwde sirene van 85 dB
- Detecteert snelle vlammen én smeulbranden
- Interconnectie: alle detectoren alarmeren samen
- Intelligente analyse beperkt valse alarmen
- Hittealarm tussen 54 en 65 °C
- Batterijduur van ongeveer 3 jaar

De VESTA SD-32 combineert rookdetectie en hittedetectie met een ingebouwde sirene van 85 dB. De multi-criteria analyse onderscheidt snelle en trage branden van kookdamp en beperkt zo valse alarmen. Via de centrale alarmeren alle gekoppelde detectoren samen.

Technische kenmerken

Model	SD-32-H-SC-F1-2W
Merk	VESTA
Artikelnummer	Vesta-468
Leveranciersreferentie	SD-32-H-SC-F1-2W-868
Type	Draadloze rook- en hittedetector met interconnectie
Geluidsdruk sirene	85 dB
Meetinterval rook	Elke 8 seconden
Alarmdrempel hitte	54 °C tot 65 °C
Alarmherstel hitte	Onder 49,5 °C
Interconnectie	Via de centrale met andere rookmelders
Duur alarmonderdrukking	9 minuten
Kalibratietijd	1 minuut, maximaal 9 minuten
Automatische herkalibratie	Na 12 uur, daarna om de 15 dagen
Radiofrequentie	868 MHz (F1), tweeweg
Voeding	2 × CR123-lithiumbatterij 3 V
Levensduur batterij	± 3 jaar
Sabotagebeveiliging	Bij losmaken van de montagebeugel
Levensduur toestel	Maximaal 10 jaar vanaf de installatie

Leveringsomvang: Geleverd met montagesjabloon en 2 CR123-lithiumbatterijen van 3 V.