

## CAMÉRA IP TURRET EXTÉRIEURE

# Caméra turret VESTA 4MP Smart Dual Light avec dissuasion active

Référence **Vesta-IPC-T35-AS-PV** · Modèle **IPC-T34-AS-PV** · Marque **VESTA** · Référence fournisseur **IPC-T34-AS-PV**



## POINTS CLÉS

- 2688 × 1520 à 25 images/s
- Infrarouge et lumière blanche jusqu'à 40 m
- Dissuasion active par sirène et flash
- Classification des personnes et des véhicules
- Audio bidirectionnel : micro et haut-parleur
- Boîtier IP67, alimentation PoE 802.3af

Cette caméra turret 4MP extérieure associe le Smart Dual Light (infrarouge et lumière blanche, 40 m) à la dissuasion active. Dès qu'une règle d'analyse est enfreinte, elle réagit par une alarme sonore et un flash lumineux, avec classification des personnes et des véhicules.

## Caractéristiques techniques

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modèle                        | <b>IPC-T34-AS-PV</b>                                                                                                               |
| Marque                        | <b>VESTA</b>                                                                                                                       |
| Couleur                       | <b>Blanc</b>                                                                                                                       |
| Numéro fournisseur            | <b>IPC-T34-AS-PV</b>                                                                                                               |
| Capteur d'image               | <b>CMOS 1/2,8", 4 mégapixels</b>                                                                                                   |
| Résolution maximale           | <b>2688 × 1520 à 25 im/s</b>                                                                                                       |
| Objectif                      | <b>Fixe, 2,8 mm</b>                                                                                                                |
| Angle de vue                  | <b>111° (H) × 59° (V) × 134° (D)</b>                                                                                               |
| Portée d'éclairage            | <b>Infrarouge 40 m ; lumière blanche 40 m</b>                                                                                      |
| Éclairage minimal             | <b>0,006 lux ; 0 lux avec éclairage activé</b>                                                                                     |
| Analyse d'image               | <b>Détection de mouvement, détection d'intrusion et franchissement de ligne avec classification des personnes et des véhicules</b> |
| Dissuasion                    | <b>Alarme sonore par haut-parleur et alarme lumineuse (bleu/rouge)</b>                                                             |
| Compression vidéo             | <b>H.265+, H.264+, H.265, H.264</b>                                                                                                |
| Protocoles                    | <b>Compatible ONVIF</b>                                                                                                            |
| Stockage local                | <b>Emplacement microSD jusqu'à 256 Go</b>                                                                                          |
| Alimentation                  | <b>12 V CC (±30 %) ou PoE selon IEEE 802.3af</b>                                                                                   |
| Consommation                  | <b>2,8 W nominale, 5,5 W maximum</b>                                                                                               |
| Indice de protection          | <b>IP67</b>                                                                                                                        |
| Température de fonctionnement | <b>-30 °C à +60 °C</b>                                                                                                             |

**Contenu de la livraison:** Livrée avec le gabarit de perçage et le kit d'étanchéité ; la carte microSD n'est pas fournie.