

DUAL-TECH BUITENDETECTOR

OPTEX VXI-RDAM dual-tech buitendetector (PIR + microgolf), draadloos voorbereid

Artikelnummer **Vesta-VXI-RDAM** · Model **VXI-RDAM-X5** · Merk **OPTEX / VESTA** · Leveranciersreferentie **VESTA-VXI-RDAM**

**KERNPUNTEN**

- Dubbele technologie: PIR én microgolf 10,525 GHz
- 12 m breed over 90°, 16 detectiezones
- Bereik in 5 stappen instelbaar tot 12 m
- Antimasking met actief infrarood
- IP55, werkt van -20 tot +45 °C
- Draadloos via zendmodule GEN-TX-F1 op 868 MHz

De OPTEX VXI-RDAM detecteert een indringer vóór hij het gebouw bereikt: PIR en microgolf moeten allebei beweging zien voor er alarm komt. Bereik 12 m over 90° in 16 zones, met actieve infrarood-antimasking en IP55-behuizing. Draadloos via de zendmodule GEN-TX-F1.

Technische kenmerken

Model	VXI-RDAM-X5
Merk	OPTEX / VESTA
Artikelnummer	Vesta-VXI-RDAM
Detectiemethode	PIR + microgolf, dubbele bevestiging
Detectiebereik	12,0 m breed, 90°, 16 zones
Instelbaar bereik	12 / 8,5 / 6 / 3,5 / 2,5 m
PIR-gevoeligheid	3 standen: laag / midden / hoog
Microgolffrequentie	10,525 GHz (uitvoering X5)
Detecteerbare snelheid	0,3 tot 1,5 m/s
Antimasking	Actief infrarood
Alarmuitgang	NC/NO instelbaar, 10 Vdc, 0,01 A max.
Zendmodule	GEN-TX-F1 (VESTA-148), 868 MHz
Opwarmtijd	± 60 s
Voeding	3 tot 9 Vdc (lithium of alkaline)
Montagehoogte	0,8 tot 1,2 m
Afmetingen	70,9 × 181,9 × 64,5 mm
Beschermingsgraad	IP55
Werkings temperatuur	-20 °C tot +45 °C

Leveringsomvang: Geleverd met een schroevenset 4 × 20 mm, drie bedradingssponsjes en drie maskeerstickers; muursabotagecontact en batterijbox RBB-01 zijn optioneel.