

Panneau répéteur

Avec ou sans gestion des plans



ATF024 - ATF025



Ecran tactile couleur TFT 7
Mémoire flash
Port USB
En saillie, encastré ou sur table

Ecran tactile couleur TFT 7
Mémoire flash
Port USB
32 plans de masse
32 icônes
En saillie, encastré ou sur table

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

spécification

	ATF024	ATF025
Nom	TFT-7	TFT-7S
Description	Panneau répéteur	Panneau répéteur synoptique
Communication protocol	Fire-bus	Fire-bus
Connection	BUS RS485	BUS RS485
Ecran	Ecran tactile résistif couleur TFT7"	Ecran tactile résistif couleur TFT7"
Résolution	800 x 400 pixels	800 x 400 pixels
Informations fonctionnelles	Iconographie dynamique	Iconographie dynamique
Synthèse vocale	Dictionnaire multilingue	Dictionnaire multilingue
Haut-parleur	Multi-fonctions	Multi-fonctions
Aide contextuelle	Avec audio et graphiques	Avec audio et graphiques
Interface graphique	gérables	gérables
Scenario's	-	Jusqu'à 32
Iconen voor scenario's	-	Jusqu'à 32
Mémoire de données	Flash 1Gbit	Flash 1Gbit
Porte	USB	USB
Alimentation	Serial BUS	Serial BUS
Tension nominale	24Vcc	24Vcc
Tension de fonctionnement	18V 30Vcc	18V 30Vcc
Ruststroom	90mA @ 24Vcc	90mA @ 24Vcc
Max. stroom	240mA @ 24Vcc	240mA @ 24Vcc
Température de fonctionnement	+5°C...+40°C	+5°C...+40°C
Humidité relative	10%...93% (sans condensation)	10%...93% (sans condensation)
Degré de protection	IP40	IP40
Boîtier	ABS V0	ABS V0
Dimensions	225 x 157 x 35mm	225 x 157 x 35mm
Poids	350g	350g

