

Uitbreidingsmodule 2 ingangen

ATF048

Tecnofire[®]
DETECTION



fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Adresseerbare module bestaande uit 2 bewaakte fysieke/logische eenheden: 2 ingangen die individueel door het systeem worden geïdentificeerd en maximaal 2 adressen bezetten
 Programmeerbare functies: 4 bedrijfsmodi (alarm genereren, bevestiging genereren, reset genereren, geen), 2 ingangstypen (alarm of storing) - 2 repeteercontrole-uitgangen voor signalering van ingangstatus - 2 LED's voor ingangstatus - Geïntegreerde RSC®-technologie: programmering, beheer op afstand van alle bedrijfsparameters - dubbele lusisolator - aansluiting op de lus - eigen **Fire-Speed** protocol - opbouw of DIN-rail TFDIN-montage - IP40

ABS V0-behuizing

Afmetingen (B x H x D) 112 x 78 x 25mm

Kleur wit

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005

Certificeringsnummer 1293-CPR-0420

Algemeen	Naam	TFM20
	Beschrijving	Module 2 ingangen
	Communicatie protocol	<i>FIRE-SPEED</i>
	Adressering	2 draaischakelaars
Programmatie	Zoekfrequentie	2 niveau's
	LED dialoog	Signalering kan worden uitgeschakeld
	Werkingscriteria	4
	Type invoer	Alarm of storing
Elektrische eigenschappen	Voeding	Van LUS
	Nominale spanning	24V DC
	Werkingsspanning	18V...30V DC
	Ruststroom	500µA @ 24V DC bij gebrek aan dialoog
	Verbruik in alarm	2,3mA @ 24V DC
	Uitgang voor repeater	9,4V DC3mA (beveiligd)
	Lijnscheiding	Intelligente isolator (zonder toestelverlies)
Fysieke eigenschappen	Werkings temperatuur	-15°C...+70°C
	Relative vochtigheidsgraad	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP40
	Behuizing	ABS V0
	Afmetingen (L x H x D)	112 x 78 x 25mm
	Gewicht	165g
Conform	Normen	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Goedkeuringscertificaat	1293-CPR-0420
	Jaar van CE-markering	14
	Nummer van de prestatieverklaring	009_TFM20
	Certificeringsinstantie	EVPU

N.B. Conformiteits- en prestatieverklaringen zijn beschikbaar op: www.tecnofireddetection.com