

Module d'extension 1 entrée conventionnelle

ATF055

Tecnofire
DETECTION



fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Module adressé composé d'une unité physique/logique supervisée: 1 entrée pour capteurs conventionnels. Entrée de service pour l'alimentation des capteurs conventionnels.
Alimentation des capteurs conventionnels opto-isolée.

Fonctions qui peuvent être programmées: signalisation de pré-alarme. 1 Led de signalisation état entrées.

Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement. Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur BOUCLE.

Protocole de communication propriétaire à haute vitesse .

Fixation en surface ou sur barre oméga DIN (accessoire TFDIN).

Degré de protection IP40.

Boîtier ABS V0.

Dimensions (L x H x P) 112 x 78 x 25mm.

Couleur blanc.

EN 54-18: 2005/AC: 2007 - **EN 54-17:** 2005.

Certificat d'homologation 1293-CPR-0492.

Généralités	Nom dispositif	TFMC1
	Description	Module 1 entrée pour détecteurs conventionnels
	Protocole de communication	<i>FIRE-SPEED</i>
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
Programmations	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Pré-alarme d'un seul détecteur	Programmable
Caractéristiques électriques	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V CC
	Tension de fonctionnement	18V...30V CC
	Consommation en veille	450µA @ 24V DC en absence de dialogue
	Consommation en alarme	2,5mA @ 24V CC
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
Caractéristiques de la ligne d'interface	Alimentation externe	Plage de 18 à 30V CC
	Sortie d'alimentation SENS+	Consommation max. totale 500mA
	Consommation de la ligne au repos	Max. 18mA
	Courant disponible pour la ligne des capteurs	I_{max}. 70mA ±5mA
Caractéristiques physiques	Température de service	-15°C...+70°C
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
	Degré de protection	IP40
	Boîtier	ABS V0
	Dimensions (L x H x P)	112 x 78 x 25mm
	Poids	165g
Conformité	Normes	EN 54-18: 2005/AC: 2007 - EN 54-17: 2005
	Certificat d'homologation	1293-CPR-0492
	Année de marquage CE	15
	Numéro de la déclaration de performance	014_TFMC1
	Organisme de certification	EVPU

N.B. Les déclarations de conformité et de performance sont disponibles sur le site: www.tecnofireddetection.com