

ATF075



fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?

Contactez votre représentant ou visitez notre centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Groupe d'alimentation supplémentaire adressé pour systèmes de détection et de signalisation d'incendie pour bâtiments. Tension nominale d'alimentation 230V AC. Données nominales de sortie: tension nominale 28V DC courant maximum 5A. Le groupe fournit 3 sorties indépendantes et protégées pour l'alimentation d'équipements externes. Chaque sortie distribue un courant maximum de 1,1A. Fonctions automatiques de test et déclenchement batteries pour décharge profonde. Tableau de contrôle frontal avec 6 Leds de signalisation d'état fonctionnel.

Sortie de signalisation panne: relais en échange. Logement batteries-tampons: 2 de 12V 17Ah.

Gestion RSC® complète du dispositif: programmation, télégestion et contrôle de tous les paramètres de fonctionnement. Séparateur de ligne avec double isolateur. Connexion sur BOUCLE.

Protocole de communication **Fire Speed** propriétaire à haute vitesse .

Température de fonctionnement: -5°C +40°C.

Degré de protection IP30.

Boîtier métallique.

Dimensions (L x H x P) 320 x 365 x 170mm.

Couleur noir.

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005.

Certificat d'homologation 0051-CPR-0432.

Généralités	Nom dispositif	TFPS-5
	Description	Groupe d'alimentation 28V DC 5A
	Protocole de communication	FIRE SPEED
	Adressage	2 sélecteurs rotatifs
Programmations	Fréquence d'interrogation	2 niveaux
	LED dialogue	Signalisation désactivable
	Signalisation absence secteur	Retardable
Caractéristiques électriques module	Alimentation	Depuis Boucle
	Tension nominale	24V DC
	Tension de fonctionnement	18V...30V DC
	Séparateur de ligne	Isolateur intelligent (sans perte de dispositifs)
Unité d'alimentation Power Supply (PS)	Alimentation modulaire	28V DC5A (switching flyback)
	Tension d'alimentation	230V AC+10% -15% 50Hz
	Courant maximum absorbé	700mA AC
Batteries-tampons Storage Device (SD)	Batteries installables	2 de 12V/17Ah (montées en série)
	Courant pour chargement batteries	Maximum 1,5A
	Protection inversion de polarité	Fusible 5A 250V FAST 5x20 LBC
	Déclenchement batteries	Automatique avec tension inférieure à 18V
	Classe d'inflammabilité	V-2 ou supérieure
	Résistance interne	1.5 Ohm
Caractéristiques électriques de sortie	Sorties alimentations équipements	3 indépendantes (protégées par polyswitch)
	Sorties tension d'alimentation	27,6V DC±1,5% (t. ambiante 23C°)
	Sorties courant maximum fourni	3 x1,1A à 27,6V DC
	Ondulation charge maximum	≤150mVpp
Caractéristiques physiques	Température de service	-5°C...+40°C
	Humidité relative	10%...93% (sans condensation)
	Degré de protection	IP30
	Boîtier	Métallique
	Dimensions (L x H x P)	320 x 365 x 170mm
	Poids	7.6Kg
Conforme	Normes	EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 - EN 54-17: 2005
	Numéro de certification	0051-CPR-0432
	Année du marquage CE	14
	Numéro de la déclaration de prestation	001_TFPS-5
	Organisme de certification	IMQ

N.B. Les déclarations de conformité et de prestation sont disponibles sur le site web www.tecnofireddetection.com