

Externe voeding



ATF075



fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Extra voedingseenheid voor branddetectie- en signaleringssystemen voor gebouwen. Nominale voedingsspanning 230V AC. Nominale uitgangsgegevens: nominale spanning 28V DC maximale stroom 5A. De eenheid biedt 3 onafhankelijke en beveiligde uitgangen voor de voeding van externe apparatuur. Elke uitgang levert een maximale stroom van 1,1A. Automatische testfuncties en batterijtrip voor diepe ontlading. Frontaal bedieningspaneel met 6 LED's om de functionele status aan te geven. Uitgang storingssignaal: wisselrelais. Batterijbuffers: 2 van 12V 17Ah. Volledig RSC®-beheer van het apparaat: programmering, beheer op afstand en controle van alle bedrijfsparameters. Lijnscheider met dubbele isolator. Aansluiting op LOOP. Eigen **Fire Speed** communicatieprotocol met hoge snelheid. Bedrijfstemperatuur: -5°C +40°C. Beschermingsgraad IP30.

Metalen behuizing.

Afmetingen (B x H x D) 320 x 365 x 170mm.

Kleur zwart.

EN 54-4:1997 + A1:2002 + A2:2006 - EN 54-17:2005.

Goedkeuringscertificaat 0051-CPR-0432.

Algemeen	Naam	TFPS-5
	Beschrijving	Voeding 28V DC 5A
	Communicatie protocol	FIRE SPEED
	Adressering	2 draaischakelaars
Programmatie	Peilfrequentie	2 niveau's
	LED dialoog	Signalering kan worden uitgeschakeld
	Signaal netstoring	Vertraagbaar
Elektrische kenmerken module	Voeding	Van Lus
	Nominale spanning	24V DC
	Bedrijfsspanning	18V...30V DC
	Lijnscheider	Intelligente isolator (zonder apparaatverlies)
Stroomvoorziening (PS) unit	Voeding module	28V DC5A (schakelende terugloop)
	Voedingsspanning	230V AC+10% -15% 50Hz
	Maximale opgenomen stroom	700mA AC
Batterijen - Tamper Opslagapparaat (SD)	Batterijen installeerbaar	2 de 12V/17Ah (in serie gemonteerd)
	Stroom voor het laden van de batterij	Maximum 1,5A
	Beveiliging tegen omgekeerde polariteit	Zekering 5A 250V FAST 5x20 LBC
	Batterij uitschakeling	Automatisch bij spanning onder 18V
	Brandveiligheidsklasse	V-2 of hoger
	Interne weerstand	1.5 Ohm
Elektrische kenmerken uitgang	Voedingsuitgangen van de apparatuur	3 onafhankelijk (beveiligd door polyswitch)
	Uitgangen voor voedingsspanning	27,6V DC±1,5% (23C° omgevingstemperatuur)
	Maximaal geleverde stroom	3 x1,1A à 27,6V DC
	Maximale belastingsrimpel	≤150mVpp
Fysieke kenmerken	Bedrijfstemperatuur	-5°C...+40°C
	Relatieve vochtigheid	10%...93% (zonder condensatie)
	Beschermingsgraad	IP30
	Behuizing	Metaal
	Afmetingen (L x H x P)	320 x 365 x 170mm
	Gewicht	7.6Kg
Conformiteit	Normen	EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006 - EN 54-17: 2005
	Certificeringsnummer	0051-CPR-0432
	Jaar van CE-markering	14
	Nummer van de prestatieverklaring	001_TFPS-5
	Certificeringsinstantie	IMQ

N.B. De verklaringen van overeenstemming en prestaties zijn beschikbaar op de website www.tecnofireddetection.com