

Sirenes

Buitensirene EN 54-3

ATF094

Tecn¹fire[®]
DETECTION



fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Magnetodynamische buitensirene met eigen voeding Programmeerbaar triggersignaal:

- omgekeerde polariteit
- LED-knipperlicht
- Programmeerbaar belsignaal (15 ringen)
- Zelftest van stroombron, batterij, bel en zwaailicht
- Storingsuitgang: opto-geïsoleerd relais
- Geluidsdruk 107dB (A) @ 1m (ringtype 1)
- Stroomverbruik max. 350mA
- Nominale spanning 24V DC
- Converter voor opladen batterij
- Batterij 12V/2,1Ah
- Opbouwmontage
- IP33C (EN 60529:1991 + A1:2000)
- ABS PC behuizing 5VA
- Afmetingen (B x H x D) 211 x 315 x 98mm
- Kleur rood
- **EN 54-3**:2001 + A2:2006
- Certificeringsnummer 1293-CPR-0493