

Détecteur de fuites d'eau

Tecnofire[®]
DETECTION

ATF198



fire

Vous voulez en savoir plus sur notre gamme complète ?
Contactez votre représentant ou visitez notre
centre de connaissances..

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company
E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

Interrupteur de cale intelligent, capteur de prévention des inondations Interrupteurs électroniques intelligents pour les pompes de cale et les pompes à eau. Ils surveillent la présence d'eau et activent la pompe d'aspiration. Ils ajustent automatiquement leurs paramètres de fonctionnement en fonction du type de liquide présent, garantissant un fonctionnement avec n'importe quel mélange d'eau. Ils peuvent être alimentés par n'importe quelle tension comprise entre 10 et 30 Vdc. Un voyant d'état indique les conditions de fonctionnement.

Caractéristiques techniques Applications

Technologie à microprocesseur

Consommation électrique : min 0,4 W (relais au repos), 0,9 W (relais activé)

S'adapte à n'importe quel mélange d'eau

Aucune pièce mobile sujette à des blocages mécaniques

Évite les pompages intempestifs

Classe de protection : IP68

Alimentation électrique : 10...30 Vdc

Charge max. du relais : 16 A (N.A. type SPST)

Charge maximale du relais RPL118 : 1 A

Retard d'activation : environ 10 sec.

Retard de déconnexion : environ 30 sec.

Température de fonctionnement : 0...60°C

Dimensions : 91 (A) x 72 (B) x 36mm (C)

Poids : ~ 250 g (avec 1 m de câble)

