

Waterlek sensor



ATF198



fire

Meer weten over ons compleet assortiment?

Contacteer uw vertegenwoordiger of
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**
company

Focus on **expertise**,
supplier of **security**

nestor company

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20
sales@nestorcompany.be - www.nestorcompany.be

intelligente bilgeschakelaar, overstromingspreventiesensor Intelligente elektronische schakelaars voor bilgepompen en overstromingswaterpompen. Ze controleren de aanwezigheid van water en activeren de aanzuigpomp. Ze passen hun bedrijfsparameters automatisch aan op basis van het type vloeistof dat aanwezig is, zodat ze werken met elk watermengsel. Kan gevoed worden met een spanning tussen 10 en 30 Vdc. Een statusled geeft de werkomstandigheden aan.

Technische specificaties Toepassingen

Micriprocessortechnologie

Stroomverbruik: min 0,4 W (relais in rust), 0,9 W (relais geactiveerd)

Past zich aan elk watermengsel aan

Geen bewegende delen die onderhevig zijn aan mechanische blokkering

Vermijdt vals pompen

Beschermingsklasse: IP68

Stroomvoorziening: 10...30 Vdc

Max. belasting relais RPL105 en RPL106: 16 A (N.A. type SPST)

Max. belasting relais RPL118: 1 A

Activeringsvertraging: ca. 10 sec.

Uitschakelvertraging: ca. 30 sec.

Bedrijfstemperatuur: 0...60°C

Afmetingen: (A) x 72 (B) x 36mm (C))

Gewicht: ~ 250 g (met 1 m kabel)

