

Détecteur Autonome de Fumée Produit Professionnel



- Installation très facile : 2 vis
- Autonomie 5 ans avec une pile 9 volts Alcaline

Réf. BDT001

- Autonomie 10 ans avec une pile 9 volts LITHIUM

Réf. BDT002

Agréation AFNOR Certifié EN14604



Détecteur optique de fumée fonctionnant selon l'effet TYNDALL, muni de la technologie de détection par cellule photoélectrique, il cible rapidement la présence de fumée au sein de l'habitation. Produits certifiés EN 14604 (Décembre 2011), CE et NF-DAAF et conformes à la directive européenne 2002/95/CE.

Caractéristiques techniques :

- - **Fonctionnement** : le détecteur de fumée active la sirène incorporée et l'allumage d'un voyant rouge (LED Flash) dès la perception des premières particules de fumée. Il se réenclenche automatiquement et la sirène s'interrompt lorsque plus aucune particule ne se trouve dans la chambre optique.
- - **Capteur** : photo électronique.
- - **Sensibilité** : Répond à la norme NF-EN14604.
- - **Indicateur d'absence de pile** : dispositif anti-verrouillage sans pile.
- - **Alimentation et autonomie** :
 - Pile alcaline 9 volts autonomie 5 ans Réf. BDT001
 - Pile Lithium 9 volts autonomie 10 ans Réf. BDT002
- - **Alarme** : Sirène piézoélectrique intégrée.
- - **Autotest automatique** : teste son capteur, son électronique et la tension de la pile.
- - **Température de fonctionnement** : de 0° à 55° C.
- - **Signal sonore** : >85 dB(A) à 3 m et >94,5 dB(A) à 1 m.
- - **Signalisation pile déchargée** : indicateur sonore de pile faible par émission d'un bip sonore toutes les minutes pendant 30 jours.
- - **Contrôle fonctionnel** :
 - Signal lumineux rouge une fois par minute.
 - Bouton test pour s'assurer du bon fonctionnement de l'appareil un fois par mois ou après chaque changement de pile (test complet chambre et alarme).
- - **Equipement** : grille anti-insectes pour éviter les déclenchements intempestifs.
- - **Hygrométrie** : 0 à 93% HR.
- - **Dimensions (Ø x H)** : 120 x 50 mm.
- - **Masse** : 185 g.
- - **Matière** : ABS.
- **Installation** : Au plafond ou sur le mur en respectant les indications notées sur la notice avec 2 vis de fixation (fournies).
- **Certificat d'installation** : fourni avec chaque détecteur pour l'assurance.

PRECONISATION D'INSTALLATION

