


Ultracompacte kettingopeners voor koepels en kantelramen VEKTOR
Opérateurs ultra compacts à chaînes pour fenêtres oscillantes et coupoles VEKTOR



- Modellen met hoge duwkracht tot 350 N en koersen tot 40 cm; dubbele elektrische isolatie en ingebouwde transformator; beschikbaar in versie 230 V of 24 VDC
- Esthetische vormgeving met centraal opgestelde kettingdoorvoer en uitgebreide reeks ophangbeugels voor diverse toepassingen
- ❖ *Modèles avec grande force de poussée jusqu'à 350 N et course jusqu'à 40 cm; double isolation électrique et transformateur incorporé ; disponibles en versions 230 V ou 24 VDC*
- ❖ *Esthétique avancée avec positionnement central de la chaîne et gamme étendue de supports*

Ideaal voor particulier gebruik en voor automatisatie van ramen en koepels in ALU of PVC

*Idéal pour emploi domestique ou pour
automatisation de fenêtres et
coupoles en ALU ou PVC*



PUS440

PUS450

Voeding
Max. kracht (duw/trek)
Koersen
Stroomsterkte
Openingstijd
Dubbele elektr. isolatie
Werkingstemperatuur
Beschermingsgraad
Ketting
Gewicht
Eindekoers

*Alimentation
Force max. (poussée/traction)
Courses
Intensité courant
Temps d'ouverture
Isolation électr. double
Températ. de fonctionnement
Degré de protection
Chaîne
Poids
Fin de course*

230 VAC-50Hz	24V DC
200 N	200 N
	240 & 360 mm
120 mA	360 mA
36 s	37 s
ja/oui	-
	-5 + 50°C
	IP30
dubbele schakels staal / doubles maillons acier	
0,970 kg	0,940 kg
opening/ouverture : elektronisch/électronique	
sluiting/fermeture : ampère-stop	



Speciaal voor grote en zware ramen en koepels: dubbele behuizing met waterdichte kunststof binnenbehuizing en buitenbehuizing in gegoten aluminium; ketting in roestvrij staal

Spécialement prévu pour fenêtres et coupoles larges et lourdes: double boîtier comprenant un boîtier interne étanche en plastique et un boîtier externe en aluminium; chaîne en acier inoxydable

instelbare koers 7
standen / réglage de
course en 7 pas



PUS430

PUS330

Voeding
Max. kracht (duw/trek)
Koersen
Stroomsterkte
Openingstijd
Dubbele elektr. isolatie
Werkingstemperatuur
Beschermingsgraad
Ketting

*Alimentation
Force max. (poussée/traction)
Courses
Intensité courant
Temps d'ouverture
Isolation électr. double
Températ. de fonctionnement
Degré de protection
Chaîne*

230 VAC-50Hz	24V DC
350 N	350 N
	10-15-20-25-30-35-40 cm
0,32 A	2,10 A
14 s	22 s
ja/oui	-
	-5 +50°C
	IP55
dubbele schakels / doubles maillons	

