



- geleverd met alle benodigheden vereist voor de plaatsing
- Traploos regelbare sluitsnelheid & sluitkracht
- Sluitsnelheid ongevoelig voor temperatuurschommelingen
- Regelbare eindslag voor feilloos sluiten
- Speciaal ontworpen voor buitengebruik: regen- en vorstbestendig
- Vervaardigd uit roestbestendige materialen
- Robuuste uitvoering
- Bevestiging: Antidiefstal en vandaalbestendig
- Eenvoudige en snelle montage op vierkante profielen, muurmontage, 180° of 90°

- *fournis avec tous les accessoires nécessaires pour le montage*
- *Réglage de la vitesse et de la force de fermeture. Vitesse de fermeture insensible à l'humidité et aux variations de températures*
- *Réglage de l'à-coup final pour assurer une parfaite fermeture*
- *Spécialement conçu pour une utilisation en extérieur résistant au gel et à la pluie*
- *Fabriqués avec des matériaux inoxydables*
- *Fabrication très robuste*
- *Fixation anti-vol et anti-vandalisme*
- *Fixation rapide par Quick Fix sur les poteaux carrés ou en applique sur un mur 180°/90°*



R000-09-200338

*onder voorbehoud van wijziging - de hierboven vermelde gegevens zijn louter informatief en niet bindend
sous réserve de modifications - les données ci-dessus ne sont mentionnées qu'à titre informatif, sans engagement*