

CX evo4

Unité de commande numérique pour portails battants et coulissants équipés d'un moteur 1 x 230V

- Programmation à l'aide de trois boutons et d'un écran
- Alimentation 230V pour 1 moteur monophasé
- Permet un contrôle précis des moteurs avec encodeur
- Port USB pour connexion à un PC afin de gérer la programmation, les mises à jour et les diagnostics
- Programmation, mise à jour du firmware et diagnostic par logiciel
- Connecteur pour module à faible consommation d'énergie, permettant des économies significatives (<0,5 W)
- Adaptateur enfichable pour récepteur radio modulaire RX MR
- Contrôle du démarrage/arrêt des piétons avec l'émetteur
- Gestion du canal auxiliaire à partir de l'émetteur
- Sortie 230V pour feux clignotants intermittents
- Test du dispositif de sécurité avant toute ouverture
- Fonction d'auto-apprentissage du temps de fonctionnement
- Fonction de détection d'obstacles
- Compteur de cycles avec alertes de maintenance programmables
- Fonction de ralentissement des vantaux dans la zone des interrupteurs de fin de course pour éviter les fermetures et les rebonds bruyants
- Fonction de démarrage lent pendant l'ouverture (durée programmable)
- Affichage de l'état des entrées



Caractéristiques techniques

Données du produit

230V

Modèle	CX EVO4
Code	12Y017
Poids (kg)	1,6
Dimension (mm)	312 x 210 x 100
Degré de protection (IP)	55
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +60

Données électriques

Alimentation (Vac - Hz)	230-50
Charge maximale des moteurs (A)	700
Charge maximale des accessoires 24V (W)	10