

CX evo4

Digitale besturingseenheid voor draai- en schuifpoorten uitgerust met 1 x 230V motor

- Programmering met drie toetsen en een display
- 230V voeding voor 1 eenfasemotor
- Maakt nauwkeurige besturing van motoren met een encoder mogelijk
- USB-poort voor aansluiting op pc voor beheer van programmering, updates en diagnose
- Programmering, firmware-updates en diagnose via software
- Aansluiting voor energiezuinige module voor aanzienlijke besparingen (<0,5 W)
- Insteekadapter voor RX MR modulaire radio-ontvanger
- Start/stop van voetgangers bedienen met zender
- Beheer hulpkanalen vanaf zender
- 230V uitgang voor intermitterende knipperlichten
- Veiligheidsvoorzieningstest vóór elke opening
- Functie voor zelflerende inschakelduur
- Obstakeldetectiefunctie
- Cyclusteller met programmeerbare onderhoudswaarschuwingen
- Bladvertragingfunctie in eindschakelaargebied om lawaaierige sluitingen en terugslagen te voorkomen
- Langzame startfunctie tijdens openen (programmeerbare tijd)
- Weergave van ingangstatus



Technische kenmerken

Product data

230V

Model	CX EVO4
Code	12Y017
Gewicht (kg)	1,6
Afmetingen (mm)	312 x 210 x 100
Beschermingsgraad (IP)	55
Werkings temperatuur (°C)	-20 ~ +60

Electrische data

Voeding (Vac - Hz)	230-50
Max motor vermogen (W)	700
Maximale 24V accessoirebelasting (W)	10