

Unité de commande intelligente pour portails battants et coulissants équipés de 2 moteurs 230 V

- Alimentations 230 V / 120 V pour 2 moteurs monophasés
- Logique de fonctionnement programmable via le menu de l'écran
- Entrée pour interrupteur à clé ou bouton-poussoir, cellule photoélectrique de sécurité et bordure de sécurité
- Entrées pour interrupteurs de fin de course d'ouverture et de fermeture
- Sortie pour voyant clignotant 24 V
- Test du dispositif de sécurité avant ouverture
- Réglage de la puissance du moteur et du temps de fonctionnement via le menu
- Récepteur radio 433,92 MHz intégré
- Possibilité d'enregistrer 240 émetteurs Personal Pass
- Surveillance des entrées sur l'écran
- Sortie pour éclairage de courtoisie.
- Connecteur RJ45 pour connecter l'unité de commande au programmeur PROG2 via un câble réseau standard (UTP)



Caractéristiques techniques

Données du produit

	230 V
Modèle	ABLE-CX-FLEXY-433
Code	12Y003
Poids (kg)	0,8
Dimensions (mm)	170 x 185 x 70
Alimentation (Vac - Hz)	230 - 50
Puissance max. moteur (W)	700
Charge accessoire max. 24 V (W)	3
Degré de protection (IP)	55
Température de fonctionnement (°C)	-20 ~ +60
Fusible de protection (A)	F1 = 8A fast