

Slimme besturingseenheid voor draai- en schuifpoorten uitgerust met 2 x 230V-motoren

- 230V / 120V voedingen voor 2 eenfasige motoren
- Bedrijfslogica programmeerbaar via displaymenu
- Ingang voor sleutelschakelaar of drukknop, veiligheidsfotocel en veiligheidsrand
- Ingangen voor open en dicht eindschakelaars
- Uitgang voor 24V knipperlicht
- Testen van veiligheidsvoorzieningen vóór het openen
- Aanpassing van motorvermogen en bedrijfstijd via menu
- Ingebouwde 433,92 MHz-radio-ontvanger
- Mogelijkheid om 240 persoonlijke paszenders op te slaan
- Displaybewaking van ingangen
- Uitgang voor beleefdheidsverlichting.
- RJ45-connector om de besturingseenheid via een standaard netwerkkabel (UTP) aan te sluiten op de programmeereenheid PROG2



Technische kenmerken

Product data

230 V

Model	ABLE-CX-FLEXY-433
Code	12Y003
Gewicht (kg)	0,8
Afmetingen (mm)	170 x 185 x 70
Voeding (Vac - Hz)	230 - 50
Max. Vermogen motor (W)	700
Max 24V accessoire belasting (W)	3
Beschermingsgraad (IP)	55
Werkingstemperatuur (°C)	-20 ~ +60
Zekering (A)	F1 = 8A fast