



flexy2

Besturingseenheid

voor draaihekken en schuifhekken

Analoge **230V**
met **ingebouwde ontvanger**
(433,92 MHz)



flexy2 PLUS

- Afstelling en programmering via trimmer en dip-switch
- 230V voeding voor 2 eenfasige motoren
- Ingebouwde ontvanger (433,92 MHz)
- Mogelijkheid tot het opslaan van maximaal 240 verschillende codes (Personal Pass)
- RJ45-connector voor aansluiting op de programmeur PROG2 via standaard netwerkkabel (UTP)
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Ingangen open/sluit eindschakelaar
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Uitgang bijverlichting (ook bestuurbaar via zender)
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen
- Controle van ingang status aangeduid door LEDs

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V voor 230V motoren
MODEL	FLEXY2
CODE	12G035
Voeding (V / Hz)	230/50
Maximum motorbelasting (W)	700
Maximum 24V belasting toebehoren (W)	3
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60
Afmetingen (mm)	170 x 185 x 70
Gewicht (g)	800
Beschermingsgraad (IP)	55