

CITY2+



Digitale besturingseenheid
230V voor draaihekken en
schuifhekken uitgerust met 2 x
24V motors

Armoire de commande digitale
230V pour portails battants ou
coulissants équipés avec
2 moteurs en courant continu 24V



PLUS PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Beheer van bijkomend kanaal via zender
- Ingang voor noodaccupakket
- Encoder ingang
- Laagspanning uitgang voor waarschuwing- of knipperlicht 24V
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening.
- Amperometrische sensor voor obstakeldetectie met programmeerbare drempel
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen.
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- Functie voor energiebesparing om het verbruik in de standby modus te beperken
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules CL1+, WES-ADI, LUX2
- Tevens verkrijgbaar in de CITY2+BC versie geconfigureerd om te werken met het ECO-LOGIC systeem (deze versie heeft geen transformator of voedingskaart)
- Programmation par 3 touches et afficheur
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Gestion du canal auxiliaire par l'émetteur
- Entrée pour groupe batteries d'urgence
- Entrée encodeur
- Sortie en basse tension pour lampe témoin ou pour feu à 24V
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Fonction de détecteur d'obstacles capteur ampérométrique avec seuil programmable
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course pour empêcher bruits et rebonds en fermeture
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Fonction d'économie d'énergie pour réduire la consommation électrique (en standby)
- Connecteur ADI pour la connexion des modules optionnels CL1+, WES-ADI, LUX2
- Disponible aussi dans la version CITY2+BC prédisposée pour le fonctionnement avec le système ECO-LOGIC (cette version n'a pas de transformateur et de carte d'alimentation)

MODEL	MODÈLE	CODE
CITY2+		12A024
CITY2+BC		12A030

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12A024	12A030
Voeding	Alimentation (V / Hz)	230 / 50	24 Vdc
Maximum motorbelasting	Charge maxi des moteurs (W)	250	250
Totale maximum belasting voor elke motor	Charge maxi pour chaque moteur (W)	150	150
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	40	40
Maximum 24V belasting toebehoren	Charge maxi accessoires à 24V (W)	7	7
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Beveiligende zekering	Fusible de protection (A)	2,5	2,5
Afmetingen	Dimensions (mm)	295 x 230 x 100	295 x 230 x 100
Gewicht	Poids (g)	3000	1000
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55	55