

CITY1



**Digitale besturingseenheid
230V voor draaihekken
(enkele en dubbele vleugel) en
schuifhekken**

Armoire de commande digitale
230V pour portails battants
(unique et double vantail) et
coulissants



PLUS PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- 230V voeding voor 2 eenfasige motors
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Bijkomend kanaal met beheer van optionele module voor bijverlichting via zender
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening.
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Uitgang optionele module bijverlichting
- Zelflerende werktijdfunctie
- Functie obstakeldetectie met 10 gevoelige niveaus
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen.
- Functie voor vertraging tijdens het openen (programmeerbare tijd)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- Tevens beschikbaar in de 230V CITY1-ECD versie waarmee de besturing van motors uitgerust met ENCODER mogelijk is
- ADI connector voor aansluiting van de optionele modules LUX2, CL1+, WES-ADI (enkel CITY1-ECD)

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Alimentation pour 2 moteurs monophasés 230V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Gestion canal auxiliaire avec module optionnel lumières de courtoisie par émetteur
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Sortie feu 230V (utiliser feux avec intermittence)
- Sortie lumière de courtoisie avec module optionnel
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail
- Fonction détection d'obstacles sur 10 niveaux de sensibilité
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course pour empêcher les bruits et les rebonds en fermeture
- Ralentissement des vantaux dans la phase d'ouverture (temps programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Disponible aussi dans la version CITY1-ECD pour le contrôle des moteurs équipés avec encodeur
- Connecteur ADI pour la connexion des modules optionnels LUX2, CL1+, WES-ADI (uniquement CITY1-ECD)

MODEL	MODÈLE	CODE
CITY1		12G010
CITY1-ECD		12G033

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12G010	12G033
Voeding	Alimentation (V / Hz)	230 / 50	
Maximum motorbelasting	Charge maxi des moteurs (W)	2 x 700	
Bedrijfscyclus	Indice d'exploitation (%)	40	
Maximum 24V belasting toebehoren	Charge maxi accessoires à 24V (W)	10	
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	
Beveiligende zekering	Fusible de protection (A)	F1 = 5	
Afmetingen	Dimensions (mm)	295 x 230 x 100	
Gewicht	Poids (g)	1600	
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55	