



city1

Besturingseenheid

voor draaihekken en
schuifhekken

Digitale **230V**



city1 PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- 230V voeding voor 2 eenfasige motoren
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Zelflerende werktijdfunctie
- Functie obstakeldetectie
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen
- Functie voor vertraging tijdens het openen (programmeerbare tijd)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- Tevens beschikbaar in de 230V CITY1-ECD versie waarmee de besturing van motoren uitgerust met ENCODER mogelijk is

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V voor 230V motoren	230V voor 230V motoren met encoder
MODEL	CITY1	CITY1-ECD
CODE	12G010	12G033
Voeding (V / Hz)	230/50	230/50
Maximum motorbelasting (W)	2 x 700	2 x 700
Maximum 24V belasting toebehoren (W)	10	10
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60	-20 ÷ +60
Afmetingen (mm)	295 x 230 x 100	295 x 230 x 100
Gewicht (g)	1600	1600
Beschermingsgraad (IP)	55	55

TOEBEHOREN



11B047 • MR2	161213 • CL1+	35B026 • WES-ADI	161217 • LUX2+
Module plug-in ontvanger 433,92 MHz Ook verkrijgbaar in uitvoering 868,30 MHz (code 11B048)	ADI module voor het vergrendelen en kopiëren van de programmering van de centrale	ADI module voor het bedienen via de radio van het veiligheidssysteem via WES-sensoren (alleen voor CITY1-ECD)	ADI-module voor het besturen van verlichting, verkeerslicht of elektrorem (alleen voor CITY1-ECD)