



city4

Digitale **230V**

city4 PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- 230V voeding voor 1 eenfasige motor
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR2
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Beheer van bijkomend kanaal via zender
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening
- Zelflerende werktijdfunctie
- Functie obstakeldetectie
- Operationele cyclus teller, met programmeerbare onderhoudssignalering
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen
- Functie voor vertraging tijdens het openen (programmeerbare tijd)
- Controle van de staat van de ingangen via de display

TECHNISCHE KENMERKEN

Beschrijving	230V voor een 230V motor
MODEL	CITY4
CODE	12G021
Voeding (V / Hz)	230/50
Maximum motorbelasting (W)	700
Maximum 24V belasting toebehoren (W)	10
Werktemperatuur (°C)	-20 ÷ +60
Afmetingen (mm)	295 x 230 x 100
Gewicht (g)	1600
Beschermingsgraad (IP)	55

TOEBEHOREN



11B047 - MR2	161213 - CL1+	161217 - LUX2+
Module plug-in ontvanger 433,92 MHz Ook verkrijgbaar in uitvoering 868,30 MHz (code 11B048)	ADI module voor het vergrendelen en kopiëren van de programmering van de centrale	ADI-module voor het besturen van verlichting, verkeerslicht of elektrorem