

CITY4

**Digitale besturingseenheid
230V voor draaihekken (enkele
vleugel) en schuifhekken**

Armoire de commande digitale
230V pour portails battants
(vantail unique) et coulissants



PLUS PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- 230V voeding voor 1 eenfasige motor
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- Start, start and stop beheer voor voetgangers via zender
- Beheer van bijkomend kanaal via zender
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening (fotocellen, afslaglijsten en triac)
- Zelflerende werktijdfunctie
- Functie obstakeldetectie met 10 gevoelige niveaus
- Operationele cyclusteller, met programmeerbare onderhoudsignalering
- Functie voor vleugelvertraging in de zone van de eindschakelaar om luidruchtig sluiten en terugkaatsen te voorkomen.
- Functie voor vertraging tijdens het openen (programmeerbare tijd)
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- ADI connector voor aansluiting van LUX2, CL1+ optionele modules

- Programmation par 3 touches et afficheur
- Alimentation pour 1 moteur monophasé 230V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- Gestion de start, start piéton et stop par émetteur
- Gestion du canal auxiliaire par l'émetteur
- Sortie feu 230V (utiliser des feux avec intermittence)
- Test des dispositifs de sécurité (photocellule, barres palpeuses et triac) avant chaque ouverture
- Fonction d'auto-apprentissage des temps de travail
- Fonction détection d'obstacles avec 10 niveaux de sensibilité
- Compteur cycles de fonctionnement avec programmation d'alerte maintenance
- Ralentissement des vantaux dans la zone de fin de course pour empêcher bruits et rebonds en fermeture
- Ralentissement des vantaux dans la phase d'ouverture (temps programmable)
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur
- Connecteur ADI pour la connexion des modules optionnels LUX2, CL1+

MODEL	MODÈLE	CODE
CITY4		12G021

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12G021
Voeding	Alimentation (V / Hz)	230 - 50
Maximum motorbelasting	Charge maxi moteur (W)	700
Maximum 24V belasting toebehoren	Charge maxi accessoires à 24V (W)	10
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Beveiligende zekering	Fusible de protection (A)	F1 = 5
Afmetingen	Dimensions (mm)	295 x 230 x 100
Gewicht	Poids (g)	1600
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55