

# CITY 4 - EVO

Besturingseenheid voor draaiporten (enkele vleugel) en schuifporten Digitaal 230V

STU632



- Programmering via 3 toetsen en display

Voeding voor 1 eenfasige 230V motor

USB-aansluiting om het bedieningspaneel op een computer aan te sluiten en de programmering van het paneel, firmware-updates en operationele diagnostiek met de software te beheren

## automation

**Meer weten over ons compleet assortiment?**

Contacteer uw vertegenwoordiger of  
bezoek ons kenniscentrum.

by **nestor**  
company

Focus on **expertise**,  
supplier of **security**

**nestor company**

E3-laan 93 9800 Deinze - Tel. 32 (0)9 380 40 20  
sales@nestorcompany.be - [www.nestorcompany.be](http://www.nestorcompany.be)

## Technische eigenschappen

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Voeding (V /HZ)                    | 230 - 50        |
| Max. opgenomen vermogen motor (W)  | 700             |
| Max. opgenomen accessoires 24V (W) | 10              |
| Werkingstemperatuur (°C)           | -20 / +60       |
| Afmeting (mm)                      | 295 x 230 x 100 |
| Gewicht(Kg)                        | 1,6             |
| Beschermingsgraad (IP)             | 55              |

- Programmering via 3 toetsen en display
- Voeding voor 1 eenfasige 230V motor
- USB-aansluiting om het bedieningspaneel op een computer aan te sluiten en de programmering van het paneel, firmware-updates en operationele diagnostiek met de software te beheren
- Aansluiting voor de LOW ENERGY-module, die een aanzienlijke energiebesparing mogelijk maakt (< 0,5 Wh)
- Snelkoppeling voor MR2 plug-in ontvanger
- Start-, voetgangersstart- en stopbeheer door zender
- Beheer van het hulpkanaal door de zender
- 230V lichtopbrengst (gebruik intermitterende lichten)
- Test van de veiligheidsvoorzieningen vóór elke opening
- Zelflerende functie voor werktijden
- Obstakeldetectiefunctie
- Bedrijfscyclusteller met programmering van onderhoudswaarschuwingen
- Het vertragen van de bladeren in de eindzone om lawaai en gestuitertijdens het sluiten te voorkomen
- Vertraging van de bladeren in de openingsfase (programmeerbare tijd)
- Visualisatie van de status van de ingangen op het display