

EASY2

230V analoge besturingseenheid voor rolluiken met bijverlichting en automatische sluiting

Armoire de commande analogique 230V pour rideaux métalliques avec lumière de courtoisie et fermeture automatique



PLUS PLUS

- Afstelling en programmering via trimmer en dip-switch
- 230V voeding voor 1 eenfasige motor
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- Start1, start2 and stop beheer via zender
- 230V uitgang voor knipperlicht (knipperlicht met intermittentie)
- Uitgang bijverlichting (ook bestuurbaar via zender)
- Test van de veiligheidsvoorzieningen voor elke opening.
- Controle van ingang status aangeduid door LEDs

- Configuration et programmation par trimmer et commutateur DIP
- Alimentation pour 1 moteur monophasé 230V
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- Gestion de start1, start2 et stop par émetteur
- Sortie pour feu 230V (utiliser feux avec intermittence)
- Sortie pour lumière de courtoisie (gérable aussi par émetteur)
- Test des dispositifs de sécurité avant chaque ouverture
- Visualisation de l'état des entrées par led

MODEL	MODÈLE	CODE
EASY2		12C030

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12C030
Voeding	Alimentation (V / Hz)	230 - 50
Maximum motorbelasting	Charge maxi moteur (W)	700
Maximum 24V belasting toebehoren	Charge maxi accessoires à 24V (W)	3
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Beveiligende zekering	Fusible de protection (A)	F1 = 5
Afmetingen	Dimensions (mm)	170 x 185 x 70
Gewicht	Poids (g)	800
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55