

EASY3

Analoge besturingseenheid voor
rolluiken uitgerust met een 230V
eenfasige motor.
Ingebouwde ontvanger

Armoire de commande analogique
230V pour stores équipés avec
1 moteur monophasé 230V.
Récepteur intégré



PLUS PLUS



- Afstelling en programmering via drukknop en led
- Ingebouwde radio-ontvanger die 18 rolling code zenders kan opslaan
- Beschikbaar in 433.92 MHz of 868.30 MHz versie
- Op, stop, neer ingangen
- Op, stop, neer en bijverlichting besturingen via zender
- 1 fotocel ingang met zelftest functie
- 1 ingang voor mechanische of resistieve veiligheidsrand met zelftest functie
- 1 nood (brandalarm) ingang
- uitgang voor voeding 24V toebehoren
- uitgang knipperlicht/bijverlichting 230V
- Controle van ingang status aangeduid door LEDs
- Connector voor 171226 (toetsenbord adapter) en 35B025 (WESEASY voor radiobesturing van veiligheidsvoorzieningen) modules
- Optioneel deksel met toetsenbord (code 171224), waarmee de besturingseenheid kan gecontroleerd worden indien gebruikt in combinatie met de eerder vermelde modules.

- Configuration et programmation par touche et led
- Récepteur radio intégré capable de mémoriser 18 émetteurs à code variable
- Disponible en version 433,92 MHz ou 868,30 MHz
- Entrées de up, stop, down
- Gestion de up, stop, down et lumière de courtoisie par émetteur
- 1 entrée pour photocellules avec fonction d'autotest
- 1 entrée pour barres palpeuses mécaniques ou de caoutchouc conducteur avec fonction d'autotest
- 1 entrée d'urgence (anti-incendie)
- Sortie 24V pour l'alimentation des accessoires
- Sortie pour feu/lumière de courtoisie 230V
- Visualisation de l'état des entrées par led
- Connecteur pour les modules 171226 (adaptateur pour boîtier de commande) et 35B025 (WES-EASY pour le contrôle des dispositifs de sécurité par radio)
- Possibilité d'installer le couvercle avec boîtier de commande (code 171224) que, utilisé avec les modules décrits plus haut, permet de commander l'armoire de commande

MODEL	MODÈLE	CODE
EASY3		12C010
EASY3-868		12C037

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12C010	12C037
Voeding	Alimentation (V / Hz)	230 - 50	
Maximum motorbelasting	Charge maxi moteur (W)	1100	
Maximum 24V belasting toebehoren	Charge maxi accessoires à 24V (W)	3	
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60	
Beveiligende zekering	Fusible de protection (A)	F1 = 5	
Afmetingen	Dimensions (mm)	170 x 185 x 70	
Gewicht	Poids (g)	800	
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55	