

EASY4

Analoge besturingseenheid voor rolluiken uitgerust met een 230V eenfasige motor.
Ingebouwde ontvanger en beheer optische afslaglijsten

Armoire de commande analogique 230V pour stores équipés avec 1 moteur monophasé 230V.
Récepteur intégré et gestion barres palpeuses de type optique



PLUS PLUS

- Afstelling en programmering via drukknop en led
- Ingebouwde radio-ontvanger die 18 rolling code zenders kan opslaan (433.92 MHz)
- Op, stop, neer ingangen
- Op, stop, neer en bijverlichting besturingen via zender
- 1 fotocel ingang met zelftest functie
- 1 ingang voor mechanische, resistieve of optische veiligheidsrand met zelftest functie
- 1 nood (brandalarm) ingang
- Uitgang voor voeding 24V toebehoren
- Uitgang knipperlicht/bijverlichting 230V
- Uitgang vermogenafstelling optische veiligheidsrand
- Controle van ingang status aangeduid door LEDs
- Uitneembare klemmenborden
- Optioneel deksel met toetsenbord (code 171224), waarmee de besturingseenheid rechtstreeks kan gecontroleerd worden indien gebruikt in combinatie met de 171226 module.
- Configuration et programmation par touche et led
- Récepteur radio intégré capable de mémoriser 18 émetteurs à code variable (433,92 MHz)
- Entrées de up, stop, down
- Gestion de up, stop, down et lumière de courtoisie par émetteur
- 1 entrée pour photocellules avec fonction d'autotest
- 1 entrée pour barres palpeuses mécaniques, optiques ou de caoutchouc conducteur avec fonction d'autotest
- 1 entrée d'urgence (anti-incendie)
- Sortie 24V pour l'alimentation des accessoires
- Sortie pour feu/lumière de courtoisie 230V
- Sortie réglage puissance des barres palpeuses de type optique
- Borniers débrochables
- Visualisation de l'état des entrées par led
- Possibilité d'installer le couvercle avec coffret de commande (code 171224) que, utilisé avec module 171226, permet de commander directement l'armoire de commande

MODEL	MODÈLE	CODE
EASY4		12C027

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	12C027
Voeding Alimentation (V / Hz)	230 - 50
Maximum motorbelasting Charge maxi moteur (W)	1100
Maximum 24V belasting toebehoren Charge maxi accessoires à 24V (W)	3
Werktemperatuur Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Beveiligende zekering Fusible de protection (A)	F1 = 5
Afmetingen Dimensions (mm)	170 x 185 x 70
Gewicht Poids (g)	800
Beschermingsgraad Degré de protection (IP)	55