

VEKTOR FREQUENTIESTURING CENTRALE DE COMMANDE AVEC CONVERTISSEUR DE FREQUENCE VEKTOR



- **Aansturing en controle door microcontroller**
- **Voorzien voor één of twee 3-fasige motoren (max. 1 pk of 736 W) met eindelopen**
- **Aansluiting veiligheid openen, sluiten, noodstop**
- **Aansluiting voor verwittiginglamp, tuinverlichting**
- **Standaard metalen kast voor binnenopstelling muurmontage**



- **Commande et contrôle par micro-contrôleur**
- **Prévu pour un ou deux moteurs triphasés (1 ch. ou 736 W max.) avec fins de course**
- **Connexion pour dispositif de sécurité en ouverture, fermeture et arrêt d'urgence**
- **Connexion pour lampe clignotante, éclairage de courtoisie**
- **Armoire murale en acier pour montage à l'intérieur**

BESCHIKBARE TYPES ~ TYPES DISPONIBLES

<u>IN</u>		<u>OUT</u>	
• 1 Motor/moteur	1 fase / monophasé - 230V	3 fase / triphasé - 230V	STU750
• 1 Motor/moteur	3 fase / triphasé - 230V	3 fase / triphasé - 230V	STU755
• 1 Motor/moteur	3 fase / triphasé - 400V	3 fase / triphasé - 400V	STU760
• 2 Motoren/moteurs	1 fase / monophasé - 230V	3 fase / triphasé - 230V	STU780
• 2 Motoren/moteurs	3 fase / triphasé - 400V	3 fase / triphasé - 400V	STU790