

CITY5



**Digitale besturingseenheid
230V voor het beheer van een
verkeerslicht, geïnstalleerd
bij een passage voor
tweerichtingsverkeer**

Armoire de commande numérique
230V pour la gestion des feux de
signalisation installés à proximité
d'un passage au sens de marche
alterné



PLUS PLUS

- Programmering via 3 programmatoetsen en display
- Beheer van 2 groepen verkeerslichten
- Lampen met voeding onafhankelijk van het net
- Plug-in adapter voor modulaire radio-ontvanger MR1
- 2 drukknop ingangen: ingang, uitgang
- 1 ingang voor code van besturingsinrichting
- 2 ingangen voor detectie van voertuig aanwezigheid (N.O. of N.C.)
- 1 noedingang, om groen te verzekeren in de uitgang
- Onafhankelijk in- en uitgangbeheer van de zender
- 2 uitgangen voor de besturingseenheid van het hek (N.O. of N.C.) voor de opening en sluiting
- 2 x 24V ac/dc uitgangen voor voeding van het toebehoren
- LEDs voor de status van de verkeerslichten op kaart
- Teller voor doorgang van voertuigen, met toegangsbeperking bij bereik van de parkeercapaciteit
- Programming van het criteria van recht op doorgang in beide richtingen
- Controle van de staat van de ingangen via de display
- Programmation par 3 touches et afficheur
- Gestion de 2 groupes de feux de signalisation
- Alimentation des feux indépendante de la tension du réseau
- Connecteur rapide pour récepteur embrochable MR1
- 2 entrées pour les touches entrée, sortie
- 1 entrée code pour dispositifs de commande
- 2 entrées de détection de présence de véhicules (contact N.O. ou N.F)
- 1 entrée d'alarme pour issue de secours en situations d'urgence
- Gestion indépendante d'entrée et de sortie par émetteur
- 2 sorties de commande pour l'armoire du portail (N.O. ou N.F.) ouverture, fermeture
- 2 sorties 24V ac/dc pour l'alimentation des accessoires
- Voyants vert et rouge sur la fiche qui répètent la situation des lampes du feu de signalisation
- Compteur des véhicules passés avec inhibition d'accès une fois atteint un seuil prédéterminé (capacité parking)
- Programmation du critère de priorité dans les deux directions
- Visualisation de l'état des entrées depuis l'afficheur

MODEL	MODÈLE	CODE
CITY5		12G014

TECHNISCHE KENMERKEN CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		12G014
Voeding	Alimentation (V / Hz)	230 / 50
Voeding lampen verkeerslichten	Alimentation lampes feux (Vac)	Gelijkstroom of wisselstroom, max 250 Courant continu ou alternatif, max 250
Charge maxi lampes feux	Max. Belastung Lichter (A)	5
Maximum belasting van de lampen van het verkeerslicht	Charge maxi accessoires à 24V (W)	3
Werktemperatuur	Température de fonctionnement (°C)	-20 ÷ +60
Beveiligende zekering	Fusible de protection (A)	F1 = 0,4 / F2 = 5
Afmetingen	Dimensions (mm)	195 x 145 x 80
Gewicht	Poids (g)	800
Beschermingsgraad	Degré de protection (IP)	55