

Émetteur 434,15 MHz pour les stores et les volets

- Disponible en modèles à 1, 4, 6 et 12 canaux pour contrôler un ou plusieurs automatismes simultanément.
- Fonction groupes multiples permettant de programmer jusqu'à 8 groupes d'automatismes.
- Possibilité de programmer le capteur solaire sur les
- sur les télécommandes et sur les motos avec unité de commande intégrée.
- Bouton poussoir pour allumer un éclairage supplémentaire via la centrale CU5 ou le module DEV-R2 (modèles PROTEO1 et PROTEO4 uniquement)
- Dip-switch interne permettant de contrôler les fonctions des unités de commande SCREEN et des moteurs tubulaires avec unité de commande intégrée
- Support mural pratique inclus
- Modèle avec écran (PROTEO12-D) avec fonctions avancées :
 - Possibilité de programmer jusqu'à 5 événements par jour
 - - Fonctionnement automatique ou manuel

**Caractéristiques techniques****Données du produit**

Modèle	Able-TX- PROTEO1-434	Able-TX- PROTEO4-434	Able-TX- PROTEO6-434	Able-TX- PROTEO12-434	Able-TX- PROTEO12-D-434
Code	10Y704	10Y705	10Y706	10Y707	10Y708
Canaux	1	4	6	12	12
Frequence (Mhz)			434,15		
Gamme dans l'espace ouvert (m)			300		
Alimentation (batterie)			1 CR2032 (Lithium 3V)		
Dimensions (mm)			160 x 45 x 14		