

PHOENIX



433.92 MHz range Gamme 433,92 MHz



868.30 MHz range Gamme 868,30 MHz

433.92 - 868.30 MHz variabele rolling code zender

Émetteur 433,92 - 868,30 MHz à code variable

PLUS PLUS

- 4.5 miljoen miljard codes
- Variabele rolling code transmissie: absolute veiligheid, omdat het onmogelijk is de zender te klonen!
- Tevens verkrijgbaar in programmeerbare versie
- 2-drukknop en 4-drukknop versies, in de fabriek ingesteld, met de mogelijkheid om respectievelijk 3 en 14 kanalen te ontvangen
- Speciale modellen met ingebouwde TAG compatibel met het proximity systeem NEXT

- 4,5 millions de milliards de codes
- Transmission à code variable rolling code: sécurité absolue pour l'impossibilité de cloner l'émetteur!
- Disponible aussi en version programmable
- Version à 2 touches et 4 touches, codifié à l'origine, avec la possibilité d'obtenir, respectivement, 3 et 14 canaux
- Modèles spéciaux équipés de TAG de proximité intégré compatible avec le système de proximité NEXT



Snelle programmering met behulp van de speciale Fastprog Modulare

Programmation rapide par Fastprog Modulaire

CODE

161004

MODEL MODÈLE	CODE	FREQUENTIE FRÉQUENCE	DRUKKNOPPEN TOUCHES	IN DE FABRIEK INGESTELD SÉRIALISÉ	PROGRAMMEERBAAR PROGRAMMABLE	TRANSPONDER TRANSPONDEUR
PHOENIX2	10U005	433,92 MHz	2	•		
PHOENIX2P	10U006	433,92 MHz	2		•	
PHOENIX4	10U002	433,92 MHz	4	•		
PHOENIX4P	10U004	433,92 MHz	4		•	
PHOENIX4T	10U007	433,92 MHz	4	•		•
PHOENIX4TP	10U008	433,92 MHz	4		•	•
PHOENIX2-868	10U019	868,30 MHz	2	•		
PHOENIX2P-868	10U020	868,30 MHz	2		•	
PHOENIX4-868	10U017	868,30 MHz	4	•		
PHOENIX4P-868	10U018	868,30 MHz	4		•	